

# Fișa cu datele produsului

## GC 363+ \*



Detector combinat pentru comanda și asigurarea ușilor glisante automate cu zece combinații de setare a cortinei optice

### DOMENII DE UTILIZARE

- Comanda și asigurarea ușilor glisante automate
- Uși de interior și uși de exterior
- Condiții de pardoseală nefavorabile, de exemplu, pardoseală reflectorizantă, covor de pardoseală, șine metalice
- Montaj pe perete, tavan sau sub tencuială în tavan

## DESCRIEREA PRODUSULUI

Acest senzor activ cu raze infraroșii asigură zona periculoasă la ușile glisante conform EN 16005/DIN 18650 și la ușile rotative conform EN 16005. O selectare de zece setări ale cortinei luminoase facilitează asigurarea mai precisă a diverselor situații ale ușii. Carcasa optimizată împiedică pătrunderea insectelor nedorite. În plus, fereastra activă cu infraroșii se poate curăța sau înlocui, la nevoie, în stare demontată.

## CARACTERISTICI

- Detectoare de mișcare cu radar, cu cortină optică cu infraroșu
- Detectare fiabilă la o înălțime de montaj de până 3500 mm
- Zece configurații setabile ale senzorului cortină, fără prisme luminoase suplimentare
- Efort de montaj redus prin combinația între unitatea de comandă și dispozitivul de protecție într-un sigur dispozitiv
- Sistemul de detecție a direcției de deplasare și înlăturarea traficului transversal scade consumul de energie al clădirii
- Toate setările pot fi efectuate prin intermediul telecomenzii
- Ledurile auxiliare folosesc la poziționarea optimă a senzorului cortină interior înaintea canaturilor de ușă, în timpul punerii în funcțiune

## DATE TEHNICE

Nume comercial	GC 363+ *
Dimensiuni	270 x 58 x 58 mm
Tehnologie	Unde electromagnetice radar/raze infraroșii active
Număr cortine optice	2
Tensiune de funcționare	12-24 V c.c./c.a.
Curent de funcționare	125 mA
Ieșire	Contact de releu cu potențial zero
Tip de protecție	IP54
Tip de racord al cablului	Conector de sistem
Lungime cablu de conexiune	2600 mm
Capacitate de reglare	prin apăsarea butonului, prin telecomandă
Înălțime de montaj (min.)	2000 mm
Înălțime de montaj (max.)	3500 mm
Temperatură de funcționare	-25 - 55 °C
Umiditate a aerului	0-95 % relativ, fără condens
Nonconformitate	EN 16005, DIN 18650

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Ieșire
GC 363+ R *	Detector combinat pentru comanda și asigurarea ușilor glisante automate	203854	negru	270 x 58 x 58 mm	Contact de releu cu potențial zero
GC 363+ SF *	Detector combinat pentru comanda și asigurarea ușilor glisante automate	203856	negru	270 x 58 x 58 mm	

**ACCESORII****SET DE MONTAJ ÎN PLANȘEU GC 363 / GC 339**

Set de montaj pentru aplicarea detectorului pe tavan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Set de montaj în planșeu GC 363 / GC 339	Set de montaj pentru integrarea senzorului în planșeu / Compatibil cu senzorii GC 363+ /GC 339+	151254	alb	360 x 83.3 x 20.5 mm
Set de montaj în planșeu GC 363 / GC 339	Set de montaj pentru integrarea senzorului în planșeu / Compatibil cu senzorii GC 363+ /GC 339+	151253	negru	360 x 83.3 x 20.5 mm

**CAPAC DE PROTECȚIE LA INTEMPERII GC 363 / GC 339 \***

Protejează senzorul în cazul instalațiilor exterioare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac de protecție la intemperii pentru GC 363, GC 339	Protejează împotriva precipitațiilor în zona de exterior / Compatibil cu senzorii GC 363+ /GC 339+	158250	negru	309 x 73 x 73 mm

**CORNIER DE FIXARE ÎN TAVAN GC 363 \***

Pentru fixarea senzorului în tavan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Tip de montaj
Cornier de fixare în tavan GC 363 *	Compatibil cu senzorii GC 363+	151256	Tavan, Buiandrug

**ADAPTOR ARC DE CERC PENTRU GC 363**

Pentru montarea senzorilor la ușile glisante curbate sau ușile rotative



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Adaptor arc de cerc pentru GC 363	Compatibil cu senzorii GC 363+	151255	negru

**SMART DAISY CHAIN HUB \***


Cursă pentru conectarea în serie în circuitul electric a până la trei detectoare combinate GC 363+



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Smart Daisy Chain Hub *	Cursă pentru conectarea în serie în circuitul electric a până la trei senzori pentru uși glisante. Compatibilitate exclusiv cu senzorii GC 363+ și GC 339+.	203860	albastru

**INTERFAȚĂ GC 363 S \***

Placă de interfață aplicabilă pentru conectarea în serie în circuitul electric a maxim două detectoare combinate GC 363 SF automonitorizate



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Tip de montaj
Interfață GC 363 S *	Interfață pentru conectarea în serie în circuitul electric a două detectoare combinate GC 363+ SF, respectiv. GC 363 SF pentru variantele FR-RWS, FR-LL și FR-DUO	151361	Integrat



---

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.