

Fișa cu datele produsului

GC 339



Senzor cortină pentru asigurarea ușilor automate batante, rotative și glisante circulare, precum și a ferestrelor

DOMENII DE UTILIZARE

- Asigurarea și activarea ușilor batante, rotative și glisante circulare automate
- Uși glisante automate fără canat de protecție pentru asigurarea muchiei de închidere secundare
- Uși de interior și uși de exterior
- Asigurarea muchiei de închidere principale și a muchiei de închidere secundare ale ferestrelor automatizate

CARACTERISTICI

- Detectare fiabilă la o înălțime de montaj de până 3500 mm
- Zece configurații setabile ale senzorului cortină, fără prisme luminoase suplimentare
- Punere în funcțiune confortabilă prin intermediul display-ului Matrix
- Ledurile auxiliare folosesc la poziționarea optimă a senzorului cortină interior înaintea canaturilor de ușă, în timpul punerii în funcțiune
- Impulsul de deschidere al ușii este declanșat numai la nevoie
- Evitarea pericolelor la canaturi de forfecare și de strivire la ferestre automatizate

DATE TEHNICE

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Nume comercial | GC 339 |
| Dimensiuni | 209 x 58 x 47 mm |
| Tehnologie | Raze active infraroșu |
| Curent de funcționare | 125 mA |
| Tip de protecție | IP54 |
| Lungime cablu de conexiune | 2600 mm |
| Înălțime de montaj (min.) | 2000 mm |
| Înălțime de montaj (max.) | 3500 mm |
| Greutate | 250 g |
| Temperatură de funcționare | -25 °C - 55 °C |
| Umiditate a aerului | 0-95 % relativ, fără condens |
| Aprobări | EN 16005, DIN 18650 |

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni | Tensiune de funcționare |
|----------|--|------------|-------------|------------------|-------------------------|
| GC 339 | Cortină optică pentru asigurarea ușilor automate | 151252 | conform RAL | 209 x 58 x 47 mm | 24 V |
| GC 339 | Cortină optică pentru asigurarea ușilor automate | 151251 | negru | 209 x 58 x 47 mm | 24 V |

ACCESORII**TELECOMANDĂ**

Telecomandă sistem de senzori



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni | Lungime |
|-------------|--|------------|---------|------------------|---------|
| Telecomandă | Setarea și reglarea parametrilor GC 363, GC 339, GC 342 și GC 304. Compatibil cu GC 362, GC 333, GC 333 C și ACTIV S GE | 100061 | negru | 130 x 50 x 20 mm | 130 mm |

ADAPTOR ARC DE CERC PENTRU GC 339

Pentru montarea senzorilor la ușile glisante curbate sau ușile rotative



| Denumire | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni |
|-----------------------------------|------------|---------|------------------|
| Adaptor arc de cerc pentru GC 339 | 151540 | negru | 209 x 58 x 10 mm |

SET DE MONTAJ ÎN PLANȘEU GC 363 / GC 339

Set de montaj pentru aplicarea detectorului pe tavan



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare |
|--|---|------------|---------|
| Set de montaj în planșeu GC 363 / GC 339 | Set de montaj pentru integrarea senzorului în planșeu | 151254 | alb |
| Set de montaj în planșeu GC 363 / GC 339 | Set de montaj pentru integrarea senzorului în planșeu | 151253 | negru |

CAPAC DE PROTECȚIE LA INTEMPERII GC 363 / GC 339

Protejează senzorul în cazul instalațiilor exterioare



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Culoare | Dimensiuni |
|--|--|------------|---------|------------------|
| Capac de protecție la intemperii pentru GC 363, GC 339 | Protejează împotriva precipitațiilor în zona de exterior | 158250 | negru | 309 x 73 x 73 mm |

SPOTFINDER

Pentru determinarea poziției cortinelor cu infraroșu



| Denumire | Descriere | Nr. ident. | Lungime |
|-----------------|---|------------|---------|
| Spotfinder GEZE | Dispozitiv pentru determinarea poziției cortinelor cu infraroșu | 112321 | 80 mm |