

Fișa cu datele produsului

ActiveStop GEZE

integrat



Amortizare bilaterală a ușii pentru ușile batante realizate din lemn, zonă de interior

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși batante interioare realizate din lemn dreapta și stânga
- Uși interioare pentru camere, cu nivel ridicat de confort de trecere
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1100 mm
- Montaj integrat în foia de ușă
- Acces fără restricții conform DIN 18040-2

**CARACTERISTICI**

- Unghi de deschidere a ușii reglabil fără trepte, între 80°-140°
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Deschidere și închidere controlată a ușilor cu o greutate a canatului de până la max. 45 kg
- Oprire lină, închidere ușoară și menținere confortabilă a ușii în poziție deschis
- Trântirea ușilor, degetele prinse, pereții și mobila deteriorate sunt aproape în totalitate excluse
- Oprire sigură a ușii în poziție deschisă, nefiind necesară utilizarea unui opritor de ușă
- Amortizarea deschiderii și închiderii în stare montată, reglabilă prin intermediul valvei
- Valva de siguranță integrată oferă protecție împotriva suprasolicitării

DATE TEHNICE

Nume comercial	ActiveStop GEZE integrat
Adâncime	28 mm
Înălțime	64 mm
Greutate canat (max.)	45 kg
Lățime canat (max.)	1100 mm
Material canat	Lemn
Grosime canat de la	38 mm
Variantă de execuție identică DIN-L și DIN-R	true
Aer falț	cca. 6 mm spațiu liber în apropierea pârgheiei
Tip de montare	acoperit, orizontal
Atenuator de închidere în direcția de închidere de la	25 °
Zonă de cursă liberă	25 ° - 60 °
Atenuator de închidere în direcția de deschidere de la	60 °
Unghi de deschidere a ușii	80 ° - 140 °
Poziție de capăt asigurată	Oprire sigură a ușii în poziția deschis, nu este necesară utilizarea unui opritor de ușă
Valvă de siguranță împotriva suprasolicitării	Da
Blocator pentru închizătorul broaștei	Conținut în setul de livrare

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montare
ActiveStop GEZE integrat	Amortizare bilaterală a ușii pentru ușile batante realizate din lemn, zonă de interior	163411	argintiu	286 x 32 x 45 x 28 mm	acoperit, orizontal

ACCESORII**ACOPERIREA MUCHIILOR DE FREZARE**

Pentru acoperirea muchiei de frezare în cazul ușilor cu închidere fălțuită



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Acoperirea muchiilor de frezare	10 bucăți, pentru acoperirea muchiei de frezare în cazul ușilor cu închidere fălțuită	169724	alb RAL 9016
Acoperirea muchiilor de frezare	10 bucăți, pentru acoperirea muchiei de frezare în cazul ușilor cu închidere fălțuită	169725	gri RAL 7035
Acoperirea muchiilor de frezare	10 bucăți, pentru acoperirea muchiei de frezare în cazul ușilor cu închidere fălțuită	170264	conform RAL

DISPOZITIV DE FREZARE

Pentru frezarea foii de ușă și a tocurilor de ușă pentru ActiveStop GEZE integrat



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Dispozitiv de frezare	Pentru prelucrarea foilor de ușă și a tocurilor de ușă cu o freză verticală din comerț; sunt incluse șabloane pentru frezarea șinelor de glisare și a corpurilor de bază pentru ActiveStop GEZE integrat	166886

ECLISE DE FIXARE PENTRU ȘINA DE GLISARE

Pentru fixarea șinei de glisare integrată montată acoperit, atunci când adâncimea de înșurubare este insuficientă



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Eclise de fixare pentru șina de glisare	Pentru fixarea șinei de glisare integrată montată în tocurile de ușă din lemn, atunci când adâncimea de înșurubare a șuruburilor de fixare este insuficientă	165814