

Fișa cu datele produsului

MA 500 *



Magnet de retenție pentru blocarea unei uși de evacuare cu forță magnetică

DOMENII DE UTILIZARE

- Blocarea unei uși de evacuare împotriva accesului neautorizat, conform EltVTR
- Uși de evacuare și de salvare cu unul sau două canaturi
- Uși rezistente la foc

**CARACTERISTICI**

- Monitorizarea integrată controlează starea de încuiere
- Contactul de ușă separat permite comunicarea stării ușii
- Diferitele seturi de montaj oferă trei situații diferite de montare

DATE TEHNICE

Nume comercial	MA 500 *
Lățime	265 mm
Înălțime	66 mm
Adâncime	41 mm
Tip de montaj	cu set de montaj corespunzător (partea balamalelor, partea opusă balamalelor sau intrados)
Temperatură de funcționare	-10 - 50 °C
Tip de protecție	IP30
Tensiune de funcționare	24 V DC
Consum de curent	250 mA
Corespunde EltVTR (Directiva privind blocările electrice ale ușilor de pe căile de evacuare)	Da
În conformitate cu EN 13637	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Magnet de reținere MA 500 *	Cu contraplață / Variantă constructivă: Curent de repaos / Tensiune de funcționare: 24 V c.c. / Preluare de curent electric: 250 mA / Forță de menținere în poziție: 5000 N / Deblocare sub sarcină preliminară / Contact de stare de încuiere / (senzor Hall)	024740	argintiu	265 x 66 x 41 mm	24 V DC

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.