

Fișa cu datele produsului

Brăț Slimdrive EMD



Pentru montaj pe toc pe partea opusă balamalelor pentru adâncimea intradosului de 0 - 400 mm

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși batante cu un canat sau două canaturi
- Montaj pe toc pe partea opusă balamalelor
- Omologată pentru uși rezistente la foc cu adâncimea intradosului de până la 250 mm

Braț Slimdrive EMD



CARACTERISTICI

- Culoare argintie sau conform RAL
- Posibilitate de reglare fără trepte a adâncimii intradosului

DATE TEHNICE

Nume comercial

Braț Slimdrive EMD

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Braț Slimdrive EMD	pentru Slimdrive EMD / EMD-F, adâncimea intradosului 200-300 mm	144389	argintiu
Braț Slimdrive EMD	pentru Slimdrive EMD / EMD-F, adâncimea intradosului 0-100 mm	144383	conform RAL
Braț Slimdrive EMD	pentru Slimdrive EMD / EMD-F, adâncimea intradosului 0-100 mm	144381	argintiu
Braț Slimdrive EMD *	pentru Slimdrive EMD / EMD-F, adâncimea intradosului 200-300 mm	144391	conform RAL
Braț Slimdrive EMD *	pentru Slimdrive EMD / EMD-F, adâncimea intradosului de 100-200 mm	144387	conform RAL
Braț Slimdrive EMD	pentru Slimdrive EMD / EMD-F, adâncimea intradosului de 100-200 mm	144385	argintiu
Braț Slimdrive EMD	pentru Slimdrive EMD / EMD-F, adâncimea intradosului 300-400 mm	144395	conform RAL
Braț Slimdrive EMD	pentru Slimdrive EMD / EMD-F, adâncimea intradosului 300-400 mm	144393	argintiu