

# Fișa cu datele produsului

## GC 302



Detector de mișcare cu radar pentru sistemul de comandă a ușilor automate

### DOMENII DE UTILIZARE

- Unitate de comandă pentru ușile batante, glisante, cu falț, rotative și uși glisante rotunde
- Uși de interior și uși de exterior



### CARACTERISTICI

- Punere în funcțiune confortabilă cu ajutorul setărilor programate în prealabil
- Configurare posibilă prin intermediul butoanelor sau telecomenzilor
- Câmp de radar clar definit (câmp îngust sau lat) cu detecție fiabilă
- Sistemul de urmărire a mișcării integrat înregistrează inclusiv deplasările lente
- Sistemul de detecție a direcției de deplasare și înlăturarea traficului transversal scade consumul de energie al clădirii
- Impulsul de deschidere al ușii este declanșat numai la nevoie

### DATE TEHNICE

Nume comercial	GC 302
Dimensiuni	176 x 62 x 52 mm
Tehnologie	Unde electromagnetice radar
Tensiune de funcționare	12-36 V c.c / 12-28 V c.a.
Curent de funcționare	50 mA
Tip de protecție	IP54
Tip de racord al cablului	Bloc terminal tată
Lungime cablu de conexiune	5000 mm
Înălțime de montaj (max.)	4000 mm
Frecvență de emisie	24.125 GHz
Greutate	150 g
Temperatură de funcționare	-20 - 60 °C
Umiditate a aerului	0-90 % relativ, fără condens

### VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	leșire
GC 302 R Detector de mișcare cu radar	Detector de mișcare cu radar pentru sistemul de comandă a ușilor automate	124087	negru	176 x 62 x 52 mm	Contact de releu cu potențial zero
GC 302 R Detector de mișcare cu radar	Detector de mișcare cu radar pentru sistemul de comandă a ușilor automate	124088	conform RAL	176 x 62 x 52 mm	Contact de releu cu potențial zero

## ACCESORII

### SET DE MONTAJ ÎN TAVAN GC 302

Set de montaj pentru aplicarea detectorului pe tavan



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj
Set de montaj în tavan GC 302	Set de montaj pentru integrarea senzorului în planșeu	115384	alb	246 x 246 x 4 x 45 mm	Încecat în plafon

### CARCASĂ DE PROTECȚIE LA INTEMPERII GC 302

Protejează senzorul în cazul instalațiilor exterioare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj
Carcasă de protecție la intemperii GC 302	Protejează împotriva precipitațiilor în zona de exterior	115339	EV1	175 x 56 x 92.6 mm	Aplicat

### GC 302 RUNDBOGENADAPTER \*

Denumire	Nr. ident.	Culoare
RUNDBOGENADAPTER GC 302, SW. BIS 4M (109777) *	109777	negru

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.