

# Fișa cu datele produsului

## Amortizor TS 4000 S



Pentru amortizor aplicat cu braț EN 2-6 cu întârziere la închidere

### DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor și montaj pe toc pe partea opusă balamalelor
- Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor posibil cu montaj cu braț paralel

**CARACTERISTICI**

- Forță de închidere reglabilă fără trepte. de la partea din față
- Afișajul optic al forței de închidere asigură reglarea corectă
- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Forță de capăt reglabilă din față prin intermediul supapei
- Amortizare la deschidere, reglabilă din față prin intermediul supapei
- Întârziere la închidere reglabilă din față, prin intermediul supapei
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Efort redus la montaj, datorită numărului redus de piese și reglării rapide

**DATE TEHNICE**

Nume comercial	Amortizor TS 4000 S
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Lungime	287 mm
Lățime	46 mm
Înălțime	60 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	Da, reglabilă hidraulic
Întârziere la închidere integrată	Da
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Valvă de siguranță împotriva suprasolicitării	Da
Supape termostabilizate	Da
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

# Amortizor TS 4000 S



## VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor GEZE TS 4000 S	Mărima EN 2-6 cu întârziere la închidere și amortizarea deschiderii (fără braț)	119562	negru RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000 S	Mărima EN 2-6 cu întârziere la închidere și amortizarea deschiderii (fără braț)	107747	alb RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000 S	Mărima EN 2-6 cu întârziere la închidere și amortizarea deschiderii (fără braț)	107746	bronz închis	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000 S	Mărima EN 2-6 cu întârziere la închidere și amortizarea deschiderii (fără braț)	107745	argintiu	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000 S	Mărima EN 2-6 cu întârziere la închidere și amortizarea deschiderii (fără braț)	107748	conform RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

## MATERIAL DE MONTAJ

### PLACĂ DE FIXARE UȘĂ CU ÎNCHIDERE SUPERIOARĂ ÎN ARC DE CERC TURTIT

pentru TS 4000, înălțime a arcadei de max. 130 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de fixare ușă cu închidere superioară în arc de cerc turtit	pentru TS 4000, înălțime a arcadei de max. 130 mm	058782	argintiu
Placă de fixare ușă cu închidere superioară în arc de cerc turtit	pentru TS 4000, înălțime a arcadei de max. 130 mm	119472	conform RAL
Placă de fixare ușă cu închidere superioară în arc de cerc turtit	pentru TS 4000, înălțime a arcadei de max. 130 mm	058783	bronz închis

### ȘABLON DE GĂURIRE AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Șablon de găurire amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

# Amortizor TS 4000 S



## PAPUC DE PRINDERE PENTRU STICLĂ

pentru TS 5000/TS 4000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	009494	conform RAL	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	057126	argintiu	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	057127	bronz închis	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	009491	alb RAL 9016	10 mm

## PLACĂ DE MONTAJ ȘI CONTRAPLACĂ UȘĂ DIN STICLĂ

pentru TS 5000/TS 4000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Plăci de montaj set ușă din sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	007923	argintiu	10 mm
Plăci de montaj set ușă din sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	007926	conform RAL	10 mm
Plăci de montaj set ușă din sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	007924	bronz închis	10 mm

## CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG

pentru TS 5000/TS 4000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 5000/TS 4000	049240	argintiu
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 5000/TS 4000	052352	bronz închis
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 5000/TS 4000	104451	conform RAL