

Fișa cu datele produsului

Braț TS 4000 / 2000

prelungit



Pentru montaj pe toc la o adâncime a intradosului între 70-170 mm

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru adâncimi mari ale intradosului
- Uși oscilante dreapta și stânga

**CARACTERISTICI**

→ Se poate utiliza cu montaj pe toc, la o adâncime a intradosului de 70-170 mm

DATE TEHNICE

Nume comercial	Braț TS 4000 / 2000 prelungit
Blocare în poziție	Nu
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Braț TS 4000/2000 prelungit	Prelungit, pentru montaj pe toc la o adâncime a intradosului între 70-170 mm	102434	conform RAL
Braț TS 4000/2000 prelungit	Prelungit, pentru montaj pe toc la o adâncime a intradosului între 70-170 mm	102431	argintiu
Braț TS 4000/2000 prelungit	Prelungit, pentru montaj pe toc la o adâncime a intradosului între 70-170 mm	102433	alb RAL 9016

MATERIAL DE MONTAJ**PLACĂ DE MONTAJ BRAȚ ***

pentru TS 4000/TS 2000, în cazul tocurilor de ușă înguste



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul tocurilor de ușă înguste	082506	conform RAL
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul tocurilor de ușă înguste	057109	argintiu

Braț TS 4000 / 2000 prelungit



PLACĂ DE MONTAJ BRAȚ

Pentru TS 4000/ TS 2000 în cazul montajului cu braț paralel



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul montajului cu braț paralel	053319	bronz închis
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul montajului cu braț paralel	027460	conform RAL
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul montajului cu braț paralel	053318	argintiu

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.