

Fișa cu datele produsului

Amortizor TS 4000 E- IS KM BG *



Corp de bază pentru amortizor aplicat cu braț EN 1-6 cu
blocare electrică în poziție și reglarea succesiunii la închidere

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante cu două canaturi
- Uși oscilante cu o lățime a laturii de până la 2800 mm și o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Montaj pe toc partea opusă balamalelor
- Instalații de blocare în poziție integrată, cu blocare în poziție



CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte. de la partea din față
- Afișajul optic al forței de închidere asigură reglarea corectă
- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Forță de capăt reglabilă prin intermediul brațului
- Reglare integrată a succesiunii de închidere
- Blocare electrică în poziție
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Tensiune de alimentare 24 V c.c.
- Același șablon de găurire pentru fixare ca și toate amortizoarele GEZE TS 4000
- Disponere flexibilă a sistemului mecanic de declanșare cu cablu Bowden în tocul ușii, de exemplu pentru blocările canaturilor pasive

DATE TEHNICE

Nume comercial	Amortizor TS 4000 E-IS KM BG *
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe toc partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Tensiunea de intrare	24 V c.c.
Consum de curent electric	1 W
Durată de pornire	100 %
Durata undei de repaus	20 %
Tip de protecție	IP43
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Lungime	325 mm
Lățime	46 mm
Înălțime	60 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul brațului
Amortizarea deschiderii integrată	Nu
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Valvă de siguranță împotriva suprasolicității	Da
Supape termostabilizate	Da
Blocare în poziție	Electric
Blocare în poziție se poate depăși	Da



Întreprător în caz de fum integrat	Nu
Reglarea succesiunii de închidere integrată	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor GEZE TS 4000 E-IS KM BG *	Mărimea EN 1-6, montaj pe toc pe partea opusă balamalelor, cu blocare electrică în poziție, reglarea succesiunii de închidere integrată și placă de montaj (fără braț și cutie de racord)	105239	argintiu	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000 E-IS KM BG *	Mărimea EN 1-6, montaj pe toc pe partea opusă balamalelor, cu blocare electrică în poziție, reglarea succesiunii de închidere integrată și placă de montaj (fără braț și cutie de racord)	105240	conform RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.