

# Fișa cu datele produsului

## Amortizor TS 550 NV



Corp de bază pentru amortizor de pardoseală EN 3-6 cu  
blocare în poziție integrată

### DOMENII DE UTILIZARE

- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Pentru greutatea ale canatului de până la 300 kg

# Amortizor TS 550 NV



## CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte
- Viteză de închidere reglabilă de sus prin intermediul valvelor
- Forță de capăt reglabilă de sus prin intermediul valvelor
- Amortizarea deschiderii reglabilă de sus prin intermediul valvelor
- Întârziere la închidere reglabilă de sus prin intermediul valvei
- Blocare mecanică în poziție cu interval de blocare în poziție de 85° - 165°
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă

## DATE TEHNICE

Nume comercial	Amortizor TS 550 NV
Utilizare la ușă oscilantă/batantă bidirecțional	Ușă oscilantă, Ușă batantă bidirecționale
Unghi de deschidere (max.)	170 °
Lățime canat (max.)	1400 mm
Greutate canat (max.)	300 kg
Direcția DIN	stânga/dreapta
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Lungime	342 mm
Lățime	82 mm
Înălțime	54 mm
Interval de reglare casetă cimentată pe lungime	9 mm
Interval de reglare casetă cimentată pe lățime	10 mm
Interval de reglare casetă cimentată pe înălțime	6 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	mecanic, fix
Întârziere la închidere integrată	Da
Poziție de modificare a forței de închidere	Sus
Valvă de siguranță împotriva suprasolicității	Da
Supape termostabilizate	Da
Acțiune de închidere de la	170 °
Mentținerea deschisă a ușilor rezistente la foc	Nu
Blocare în poziție care se poate porni și opri	Da
Blocare în poziție se poate depăși	Da

# Amortizor TS 550 NV



## VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Direcția DIN	Blocare în poziție
Amortizor GEZE TS 550 NV	Mărime EN 3-6, cu blocare în poziție integrată, interval de blocare în poziție 85° - 165°, se poate porni și opri, alternativ este posibilă întârziere la închidere, greutatea foii de ușă de până la 300 kg (fără placă de acoperire și accesorii)	123950	342 x 82 x 54 mm	stânga/dre apta	org.mozilla.javascript. Undefined@f559196