

Fișa cu datele produsului

Amortizor TS 4000 R-IS KM BG dispozitiv secundar *



Corp de bază amortizor aplicat cu braț EN 1-6 fără centrală de întrerupere în caz de fum, cu reglarea succesiunii de închidere și blocare electrică în poziție

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante cu două canaturi
- Posibilitatea de compartimentare simetrică și asimetrică a ușii
- Uși oscilante cu o lățime a laturii de până la 2800 mm și o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Montaj pe toc partea opusă balamalelor
- Instalații de blocare în poziție integrată, cu blocare în poziție

Amortizor TS 4000 R-IS KM BG dispozitiv secundar *



CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte. de la partea din față
- Afișajul optic al forței de închidere asigură reglarea corectă
- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Forță de capăt reglabilă prin intermediul brațului
- Blocare electrică în poziție
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Tensiune de alimentare 24V c.c., prin intermediul dispozitivului principal GEZE TS 4000 R-IS

DATE TEHNICE

Nume comercial	Amortizor TS 4000 R-IS KM BG dispozitiv secundar *
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe toc partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Tensiune de alimentare	24 V
Tensiunea de intrare	24 V c.c.
Durată de pornire	100 %
Durata undei de repaus	20 %
Tip de protecție	IP20
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Lungime	547 mm
Lățime	65 mm
Înălțime	65 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul brațului
Amortizarea deschiderii integrată	Nu
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Valvă de siguranță împotriva suprasolicității	Da
Supape termostabilizate	Da
Blocare în poziție	Electric
Blocare în poziție se poate depăși	Da
Interval de blocare în poziție	80 ° - 175 °
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

Amortizor TS 4000 R-IS KM BG dispozitiv secundar *



VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tensiune de alimentare	Dimensiuni
Dispozitiv secundar GEZE TS 4000 R-IS KM BG *	Mărimea EN 1-6, montaj pe toc pe partea opusă balamalelor, cu blocare electrică în poziție (fără centrală de întrerupere în caz de fum și braț)	105247	conform RAL	24 V	547 x 65 x 65 mm
Dispozitiv secundar GEZE TS 4000 R-IS KM BG *	Mărimea EN 1-6, montaj pe toc pe partea opusă balamalelor, cu blocare electrică în poziție (fără centrală de întrerupere în caz de fum și braț)	105246	argintiu	24 V	547 x 65 x 65 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.