

Fișa cu datele produsului

Ambalaj complet TS

4000 Tandem



Amortizor aplicat cu braț mai mare de EN 7 cu amortizarea deschiderii

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu lățimea a canatului de peste 1600 mm și greutate foarte mare (mărimea > EN7)
- Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor și montaj pe toc pe partea opusă balamalelor
- Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor posibil cu montaj cu braț paralel



CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte. de la partea din față
- Afișajul optic al forței de închidere asigură reglarea corectă
- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Forță de capăt reglabilă prin intermediul brațului
- Amortizare la deschidere, reglabilă din față prin intermediul supapei
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Efort redus la montaj, datorită numărului redus de piese și reglării rapide
- Montarea are loc cu ajutorul amortizorului superior, cu opritor de dimensiune standard

DATE TEHNICE

Nume comercial	Ambalaj complet TS 4000 Tandem
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Lungime	287 mm
Lățime	51 mm
Înălțime	130 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul brațului
Amortizarea deschiderii integrată	Da, reglabilă hidraulic
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Valvă de siguranță împotriva suprasolicității	Da
Supape termostabilizate	Da
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj
GEZE TS 4000 Tandem	Ambalaj complet, mărimea > EN7, pentru uși/porti cu o lățime a canatului mai mare de 1600 mm, respectiv greutate foarte mare, cu amortizarea deschiderii și braț normal	116186	conform RAL	287 x 51 x 130 mm	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor

Ambalaj complet TS 4000 Tandem



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj
GEZE TS 4000 Tandem	Ambalaj complet, mărimea > EN7, pentru uși/porti cu o lățime a canatului mai mare de 1600 mm, respectiv greutate foarte mare, cu amortizarea deschiderii și braț normal	102841	argintiu	287 x 51 x 130 mm	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor

MATERIAL DE MONTAJ

PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 4000 tandem cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj	pentru TS 4000 tandem cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	116189	conform RAL
Placă de montaj	pentru TS 4000 tandem cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	105119	argintiu