

Fișa cu datele produsului

RWA K 600 T



Acționare cu pârghie pliantă pentru sisteme de aport al aerului proaspăt, pentru montaj pe uși

DOMENII DE UTILIZARE

- Utilizare în sistemul de aport de aerului proaspăt în care sunt necesare unghiuri mari de deschidere
- Uși cu unul sau două canaturi de admisie aer proaspăt RWA
- Montare pe partea balamalelor sau pe partea opusă balamalelor

**CARACTERISTICI**

- Deschidere a ușii la 90° în mai puțin de 60 de secunde
- Acționare puternică, cu cuplu de torsiune mai mare
- Cablu de conexiune care se poate înlocui simplu prin intermediul fișei
- Contact de alarmare integrat pentru comanda contrapălăcii de ușă sau feedback-uri
- Traficul prin ușă este posibil prin acționarea liberă a pârgheii prin intermediul unei role de presare

DATE TEHNICE

Nume comercial	RWA K 600 T
Dimensiuni	421 x 40 x 56 mm
Material carcasă	Aluminiu
Forța de apăsare	600 N
Tensiune de funcționare	24 V DC
Consum de curent	1.4 A
Durata undei de repaus	20 %
Durată de pornire	30 %
Lungime cablu de conexiune	5 m
Lungime specială a cablului de conectare	10 m
Secțiune min. a conductorului de cablu	0.5 mm ²
Numărul de conductori	5 fire
Temperatură de funcționare	-5 - 75 °C
Tip de protecție	IP32
Clasa de protecție	III
Funcție sincron	Da
Viteză de deschidere reglabilă (ventilare)	Da
Blocare suplimentară disponibilă	Da
Tipul blocării suplimentare	Motor de încuiere
Decuplare în poziție de capăt extinsă	Traductor de distanță intern
Decuplare în poziție de capăt retrasă	Traductor de distanță intern
Deconectare la suprasarcină	Da
Număr acționări sincronizare	2
Compatibil cu KNX	Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
RWA K 600 T		130059	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T în 2 canaturi cu succesiune de închidere - variantă de execuție specială	Configurabil: Canat pasiv/activ, temporizarea la pornire, contact de alarmare, culoare, programare liberă	137450	conform RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T în 2 canaturi cu succesiune de închidere		137449	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T - variantă de execuție specială	Configurabil: Variantă de execuție Master/Slave, contact de alarmare, culoare, unghi de deschidere, programare liberă	130060	conform RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC

ACCESORII**CONSOLĂ G PENTRU INSTALAȚIA DE EVACUARE A FUMULUI ȘI A CĂLDURII K 600 ***

Consolă de montaj pentru acționare cu pârghie pliantă la instalația de evacuare a fumului și a căldurii K 600

**CONSOLĂ R PENTRU INSTALAȚIA DE EVACUARE A FUMULUI ȘI A CĂLDURII K 600 ***

Consolă de montaj pentru acționare cu pârghie pliantă la instalația de evacuare a fumului și a căldurii K 600

**CONSOLĂ T PENTRU INSTALAȚIA DE EVACUARE A FUMULUI ȘI A CĂLDURII K 600**

Consolă de montaj pentru acționare cu pârghie pliantă la instalația de evacuare a fumului și a căldurii K 600



Denumire	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Consolă T pentru instalația de evacuare a fumului și a căldurii K 600	140505	conform RAL	100 x 75 x 50 mm

RWA K 600 T



* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.