

Fișa cu datele produsului **ST 220**



Terminal pentru service pentru reglarea parametrilor cu și fără cablu a produselor de ușă și fereastră GEZE

DOMENII DE UTILIZARE

- Centrale uși RWS
- Încuietori cu motor
- Componente ale sistemului de automatizare a clădirii
- Acționări automate ale ușii
- Motoare automate de acționare a ferestrei



CARACTERISTICI

- Display cu patru rânduri și interfață de operare slim pentru o operare simplă
- Interfață IR pentru reglarea parametrilor fără cablu ale centralelor ușii RWS
- Reglarea parametrilor cu cablu prin RS 485 Bus
- Alimentarea pentru tensiune se efectuează prin cablu la funcționarea cu cablu
- 4 baterii AAA necesare pentru interfața IR

DATE TEHNICE

Nume comercial	ST 220
Lățime	80 mm
Înălțime	125 mm
Adâncime	37 mm
Tip de protecție	IP40
Tensiune de funcționare	24 V
Clasa de protecție	III

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Terminal pentru service ST 220	Pentru reglarea parametrilor și pentru diagnosticarea sistemelor de uși automate TZ 320, TE 220, acționărilor IQ windowdrive și THZ N4, THZ Comfort N4, funcționare cu baterii 4x AAA (nu sunt incluse în setul de livrare), afișare text pe un display iluminat, tastatură tip folie pentru operare / Modificarea parametrilor se poate efectua la sistemele GEZE numai de specialiști autorizați de producător	087261	albastru	80 x 125 x 37 mm	24 V