

Fișa cu datele produsului

Șină de glisare TS 1500

G/F *



cu blocare în poziție mecanică și pârghie

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu un canat
- Montaj pe partea balamalelor sau pe partea opusă balamalelor (numai grosimi limitate ale foii de ușă)
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Pentru menținerea deschisă a ușilor care nu sunt antiincendiu

CARACTERISTICI

→ Montaj rapid prin intermediul pietrei de culisare fixabile cu clipsuri

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare TS 1500 G/F *
Lungime	390 mm
Lățime	30.5 mm
Înălțime	20.5 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Mecanic
Blocare în poziție se poate depăși	Da
Interval de blocare în poziție	80° - 130°
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Punct de fixare max.
Șină de glisare TS 1500 G/F	cu blocare în poziție mecanică și pârghie	101889	argintiu	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°
Șină de glisare TS 1500 G/F	cu blocare în poziție mecanică și pârghie	101892	conform RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°
Șină de glisare TS 1500 G/F	cu blocare în poziție mecanică și pârghie	101891	alb RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm	130°

ACCESORII**LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII**

fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer	069780



MATERIAL DE MONTAJ

PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE *

Pentru TS 1500 G



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare	Pentru TS 1500 G	072355	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare	Pentru TS 1500 G	072333	argintiu

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.