

Fișa cu datele produsului

Șină de glisare ISM TS

5000



Cu reglarea succesiunii la închidere și pârghii

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu două canaturi cu reglarea succesiunii de închidere
- Montare pe partea balamalelor
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Posibilitatea de compartimentare simetrică și asimetrică a ușii
- Distanță dintre balamale de până la 2800 mm
- Distanță minimă dintre balamale de 1300 mm, lățime minimă a canatului pasiv de 400 mm

**CARACTERISTICI**

- Reglarea succesiunii la închidere menține canatul activ în poziție de așteptare până când canatul pasiv este închis
- Protecție antivandalism prin intermediul cablului flexibil Bowden
- Ajustabilă pe orizontală cu 4 mm în poziție de montaj prin intermediul găurilor alungite
- Cu piatră de culisare înșurubată

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare ISM TS 5000
Distanță minimă dintre balamale	1300 mm
Lățime minimă a canatului pasiv	400 mm
Nonconformitate	EN 1158
Lungime	2630 mm
Lățime	40 mm
Înălțime	30 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Înterupător în caz de fum integrat	Nu
Reglarea succesiunii de închidere integrată	Da
Corectură de înălțime posibilă	Da
Limitare flexibilă a deschiderii	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare ISM TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată și pârghii	115592	Oțel inoxidabil, similar	2630 x 40 x 30 mm
Șină de glisare ISM TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată și pârghii	115549	argintiu	2630 x 40 x 30 mm
Șină de glisare ISM TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată și pârghii	115591	alb RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
Șină de glisare ISM TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată și pârghii	115593	conform RAL	2630 x 40 x 30 mm

ACCESORII**UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ**

Pentru șina de glisare ISM



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Unitate de blocare în poziție mecanică	pentru șina de glisare ISM / șina de glisare ISM partea opusă balamalelor, cu forță reglabilă de menținere în poziție, se poate depăși	118437

LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Acumulator de forță pentru utilizare pe canatul activ în șine de glisare cu două canaturi ISM și ISM BG



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Kit Ecline ISM / ISM BG *	Acumulator de forță pentru utilizare pe canatul activ în șine de glisare cu două canaturi ISM și ISM BG	154767	negru



MATERIAL DE MONTAJ

PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE

Pentru șina de glisare ISM și E-ISM



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare	pentru șina de glisare ISM/E-ISM	118702	argintiu
Placă de montaj șină de glisare	pentru șina de glisare ISM/E-ISM	118703	conform RAL

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.