

# Fișa cu datele produsului

## Șină de glisare ISM Boxer pentru canat pasiv mic



Pentru canat pasiv mic începând de la 420 mm, cu reglarea succesiunii de închidere integrată și pârghii

### DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu două canaturi cu reglarea succesiunii de închidere
- Montaj integrat
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Posibilitatea de compartimentare simetrică și asimetrică a ușii
- Distanță minimă dintre balamale de 1230 mm, lățime minimă a canatului pasiv de 420 mm

# Șină de glisare ISM Boxer pentru canat pasiv mic



## CARACTERISTICI

- Reglarea succesiunii la închidere menține canatul activ în poziție de așteptare până când canatul pasiv este închis
- Protecție antivandalism prin intermediul cablului flexibil Bowden
- Dispunere flexibilă a sistemului mecanic de declanșare cu cablu Bowden în tocul ușii, de exemplu pentru blocările canaturilor pasive
- Cu piatră de culisare înșurubată
- Efort redus la montaj, datorită numărului redus de piese și reglării rapide

## DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare ISM Boxer pentru canat pasiv mic	
Distanță minimă dintre balamale		1230 mm
Lățime minimă a canatului pasiv		420 mm
Nonconformitate		EN 1158
Lățime		31 mm
Înălțime		30 mm
Blocare în poziție		Opțional
Înterupător în caz de fum integrat		Nu
Reglarea succesiunii de închidere integrată		Da
Limitare flexibilă a deschiderii		Da

## VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Șină de glisare ISM Boxer pentru canat pasiv mic	special pentru uși cu canat pasiv mic începând de la 420 mm, cu reglarea succesiunii de închidere integrată și pârgii	128597	argintiu

## ACCESORII

### LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



# Șină de glisare ISM Boxer pentru canat pasiv mic



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer	145311