

# Fișa cu datele produsului

## Șină de glisare E- ISM/G TS 5000 \*



continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată,  
blocare electrică în poziție pe canatul activ și pârghii

### DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu două canaturi cu reglarea succesiunii de închidere
- Instalații de blocare în poziție cu fixare integrată pe canatul activ
- Montare pe partea balamalelor
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Posibilitatea de compartimentare simetrică și asimetrică a ușii
- Uși batante cu o distanță dintre balamale de până la 2800 mm

**CARACTERISTICI**

- Tensiune de alimentare 24 V c.c.
- Forță de menținere în poziție reglabilă fără trepte a blocării electromecanice în poziție
- Este posibilă o egalizare a înălțimii de +/- 2 mm
- Reglarea succesiunii la închidere menține canatul activ în poziție de așteptare până când canatul pasiv este închis
- Protecție antivandalism prin intermediul cablului flexibil Bowden
- Ajustabilă pe orizontală cu 4 mm în poziție de montaj prin intermediul găurilor alungite
- Cu piatră de culisare înșurubată

**DATE TEHNICE**

Nume comercial	Șină de glisare E-ISM/G TS 5000 *
Tensiunea de intrare	24 V c.c.
Consum de curent electric	2.4 W
Durată de pornire	100 %
Durata undei de repaus	20 %
Tip de protecție	IP43
Distanță minimă dintre balamale	1300 mm
Lățime minimă a canatului pasiv	400 mm
Nonconformitate	EN 1155, EN 1158
Lungime	2630 mm
Lățime	40 mm
Înălțime	30 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Electric
Blocare în poziție la canatul activ / canatul pasiv	Da / Opțional
Blocare în poziție prin intermediul magneților de reținere la canatul activ / canatul pasiv	Opțional
Blocare în poziție se poate depăși	Da
Interval de blocare în poziție	80° - 130°
Înterupător în caz de fum integrat	Nu
Reglarea succesiunii de închidere integrată	Da
Corectură de înălțime posibilă	Da
Limitare flexibilă a deschiderii	Da

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Punct de fixare max.
Șină de glisare E-ISM/G TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe canalul activ și pârghii	115606	Oțel inoxidabil, similar	2630 x 40 x 30 mm	130 °
Șină de glisare E-ISM/G TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe canalul activ și pârghii	115605	argintiu	2630 x 40 x 30 mm	130 °
Șină de glisare E-ISM/G TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe canalul activ și pârghii	115607	conform RAL	2630 x 40 x 30 mm	130 °

**ACCESORII****LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII**

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer	145311

**MATERIAL DE MONTAJ****PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE**

Pentru șina de glisare ISM și E-ISM



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare	pentru șina de glisare ISM/E-ISM	118702	argintiu
Placă de montaj șină de glisare	pentru șina de glisare ISM/E-ISM	118703	conform RAL

# Șină de glisare E-ISM/G TS 5000 \*



---

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.