

Fișa cu datele produsului

Șină de glisare E-ISM

BG TS 5000



Cu reglarea succesiunii de închidere, blocare electrică în poziție pe ambele laturi și pârgii

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu două canaturi cu reglarea succesiunii de închidere
- Instalații de blocare în poziție integrată, cu blocare în poziție
- Montare pe partea opusă balamalelor
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Posibilitatea de compartimentare simetrică și asimetrică a ușii



CARACTERISTICI

- Blocare electrică în poziție în șina de glisare, cu interval de blocare în poziție 80°-130°
- Forță de menținere în poziție reglabilă fără trepte a blocării electromecanice în poziție
- Tensiune de funcționare 24 V c.c.
- Reglarea succesiunii la închidere menține canatul activ în poziție de așteptare până când canatul pasiv este închis
- Protecție antivandalism prin intermediul cablului flexibil Bowden
- Ajustabilă pe orizontală cu 4 mm în poziție de montaj prin intermediul găurilor alungite
- Cu piatră de culisare înșurubată

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare E-ISM BG TS 5000
Tensiunea de intrare	24 V c.c.
Consum de curent electric	4.8 W
Durată de pornire	100 %
Durata undei de repaus	20 %
Tip de protecție	IP43
Distanță minimă dintre balamale	1360 mm
Lățime minimă a canatului pasiv	380 mm
Nonconformitate	EN 1155, EN 1158
Lungime	2665 mm
Lățime	55 mm
Înălțime	30 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Electric
Blocare în poziție la canatul activ / canatul pasiv	Da / Da
Blocare în poziție se poate depăși	Da
Interval de blocare în poziție	80 °
Înterupător în caz de fum integrat	Nu
Reglarea succesiunii de închidere integrată	Da
Corectură de înălțime posibilă	Da
Limitare flexibilă a deschiderii	Da



VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare E-ISM BG TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe ambele laturi și pârghii	115610	Oțel inoxidabil, similar	2665 x 55 x 30 mm
Șină de glisare E-ISM BG TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe ambele laturi și pârghii	115609	alb RAL 9016	2665 x 55 x 30 mm
Șină de glisare E-ISM BG TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe ambele laturi și pârghii	115608	argintiu	2665 x 55 x 30 mm
Șină de glisare E-ISM BG TS 5000	continuă, cu reglarea succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe ambele laturi și pârghii	115611	conform RAL	2665 x 55 x 30 mm

ACCESORII

CB FLEX

Clapetă de antrenare pentru o închidere sigură a ușilor rezistente la foc cu două canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
GEZE CB flex *	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	182652	alb RAL 9016
GEZE CB flex	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	153602	argintiu
GEZE CB flex	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	153728	conform RAL

LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer	145311



MATERIAL DE MONTAJ

PLACĂ DE MONTAJ *

Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG & variante VP



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare BG	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG & variante VP	118705	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare BG	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG & variante VP	118704	argintiu

CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG

Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG	118707	conform RAL
Cornier de umplere la buiandrug	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG	118706	argintiu

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.