

Fișa cu datele produsului
Șină de glisare R-ISM
BG TS 5000 *



Cu reglarea succesiunii de închidere, blocare electrică în poziție pe ambele laturi, centrală de întrerupere în caz de fum și pârgii

**DOMENII DE UTILIZARE**

- Uși cu două canaturi cu reglarea succesiunii de închidere
- Instalații de blocare în poziție cu blocare integrată și senzor de fum
- Montare pe partea opusă balamalelor
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Posibilitatea de compartimentare simetrică și asimetrică a ușii
- Distanță dintre balamale de până la 2800 mm
- Distanță minimă dintre balamale de 1560 mm, lățime minimă a canatului activ de 905 mm și canatului pasiv de 380 mm

CARACTERISTICI

- Blocare electrică în poziție integrată
- Forță de menținere în poziție reglabilă fără trepte a blocării electromecanice în poziție
- Centrală de întrerupere în caz de fum integrată
- Întrerupător în caz de fum cu afișajul gradului de murdărire și ghidare ulterioară a pragului de alarmă
- Senzor de fum suplimentar, cu posibilitate de conectare
- Tensiune de funcționare 230 V c.a.
- Reglarea succesiunii la închidere menține canatul activ în poziție de așteptare până când canatul pasiv este închis
- Cu piatră de culisare înșurubată
- Ajustabilă pe orizontală cu 4 mm în poziție de montaj prin intermediul găurilor alungite

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare R-ISM BG TS 5000 *
Tensiune de alimentare	230 V AC
Tensiunea de intrare	230 V CA
Frecvență tensiune de alimentare	50/60 Hz
Durată de pornire	100 %
Tip de protecție	IP20
Distanță minimă dintre balamale	1560 mm
Lățime minimă a canatului pasiv	380 mm
Nonconformitate	EN 1155, EN 1158
Aprobări	Aprobarea generală a Inspectoratului în Construcții DIBt ca instalație de blocare în poziție
Lungime	2730 mm
Lățime	55 mm



Înălțime	30 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Electric
Blocare în poziție se poate depăși	Da
Interval de blocare în poziție	80 °
Înterupător în caz de fum integrat	Da
Afișajul gradului de murdărire	Da
Ghidare ulterioară a pragului de alarmă	Da
Adaptor electric integrat	Da
Reglarea succesiunii de închidere integrată	Da
Corectură de înălțime posibilă	Da
Limitare flexibilă a deschiderii	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tensiune de alimentare	Dimensiuni
Șină de glisare R-ISM BG TS 5000 *	continuă, cu reglare integrată a succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe ambele laturi, centrală de întrerupere în caz de fum și pârgii	115624	Oțel inoxidabil, similar	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
Șină de glisare R-ISM BG TS 5000 *	continuă, cu reglare integrată a succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe ambele laturi, centrală de întrerupere în caz de fum și pârgii	115623	alb RAL 9016	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
Șină de glisare R-ISM BG TS 5000 *	continuă, cu reglare integrată a succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe ambele laturi, centrală de întrerupere în caz de fum și pârgii	115625	conform RAL	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm
Șină de glisare R-ISM BG TS 5000 *	continuă, cu reglare integrată a succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe ambele laturi, centrală de întrerupere în caz de fum și pârgii	115622	argintiu	230 V AC	2730 x 55 x 30 mm



ACCESORII

CB FLEX

Clapetă de antrenare pentru o închidere sigură a ușilor rezistente la foc cu două canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
GEZE CB flex *	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	182652	alb RAL 9016
GEZE CB flex	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	153602	argintiu
GEZE CB flex	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	153728	conform RAL

LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAJ

CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG

Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG	118707	conform RAL
Cornier de umplere la buiandrug	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG	118706	argintiu



PLACĂ DE MONTAJ *

Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG & variante VP



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare BG	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG & variante VP	118705	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare BG	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG & variante VP	118704	argintiu

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.