

Fișa cu datele produsului

Șină de glisare R BG TS

5000 *



Cu blocare electrică în poziție, centrală de întrerupere în caz de fum și pârghie, partea opusă balamalelor

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu un canat
- Instalații de blocare în poziție cu blocare integrată și senzor de fum
- Montare pe partea opusă balamalelor
- Uși oscilante dreapta și stânga

**CARACTERISTICI**

- Adaptor electric pentru tensiunea de alimentare de 230 V
- Întrerupător în caz de fum cu ghidare ulterioară a pragului de alarmă, afișajul gradului de murdărire și buton de declanșare pentru testare ascuns
- Forță de menținere în poziție reglabilă fără trepte a blocării electromecanice în poziție
- Întrerupător suplimentar în caz de fum, cu posibilitate de conectare
- Este posibilă o egalizare a înălțimii de +/- 2 mm

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare R BG TS 5000 *
Tensiune de alimentare	230 V AC
Tensiunea de intrare	230 V CA
Frecvență tensiune de alimentare	50/60 Hz
Durată de pornire	100 %
Tip de protecție	IP20
Nonconformitate	EN 1155
Aprobări	Aprobarea generală a Inspectoratului în Construcții DIBt ca instalație de blocare în poziție
Lungime	745 mm
Lățime	55 mm
Înălțime	30 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Electric
Blocare în poziție se poate depăși	Da
Interval de blocare în poziție	80°
Întrerupător în caz de fum integrat	Da
Afișajul gradului de murdărire	Da
Ghidare ulterioară a pragului de alarmă	Da
Adaptor electric integrat	Da
Corectură de înălțime posibilă	Da
Limitare flexibilă a deschiderii	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tensiune de alimentare	Dimensiuni
Șină de glisare R BG TS 5000 *	cu blocare electrică în poziție, centrală de întrerupere în caz de fum integrată și pârghie	120075	Oțel inoxidabil, similar	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Șină de glisare R BG TS 5000 *	cu blocare electrică în poziție, centrală de întrerupere în caz de fum integrată și pârghie	120073	argintiu	230 V AC	745 x 55 x 30 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tensiune de alimentare	Dimensiuni
Șină de glisare R BG TS 5000 *	cu blocare electrică în poziție, centrală de întrerupere în caz de fum integrată și pârghie	120076	conform RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Șină de glisare R BG TS 5000 *	cu blocare electrică în poziție, centrală de întrerupere în caz de fum integrată și pârghie	120074	alb RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

ACCESORII**LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII**

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAJ**PLACĂ DE MONTAJ ***

Pentru șina de glisare R BG



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare BG	Pentru șina de glisare R BG	123311	argintiu
Placă de montaj șină de glisare BG	Pentru șina de glisare R BG	123312	conform RAL

CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG *

pentru șina de glisare R



Șină de glisare R BG TS 5000 *



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șina de glisare R	123325	conform RAL
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șina de glisare R	123324	argintiu

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.