

Fișa cu datele produsului  
**Șină de glisare R-ISM**  
**BG VP TS 5000 \***



Cu reglarea succesiunii de închidere, blocare electrică în poziție pe ambele laturi, centrală de întrerupere în caz de fum și pârghii



### DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu două canaturi cu reglarea succesiunii de închidere
- Instalații de blocare în poziție cu blocare integrată și senzor de fum
- Montare pe partea opusă balamalelor
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Posibilitatea de compartimentare simetrică și asimetrică a ușii
- Distanță dintre balamale de până la 2800 mm
- Distanță minimă dintre balamale 1645 mm

### CARACTERISTICI

- Blocare electrică în poziție integrată
- Forță de menținere în poziție reglabilă fără trepte a blocării electromecanice în poziție
- Centrală de întrerupere în caz de fum integrată
- Întrerupător în caz de fum cu afișajul gradului de murdărire și ghidare ulterioară a pragului de alarmă
- Senzor de fum suplimentar, cu posibilitate de conectare
- Tensiune de funcționare 230 V c.a.
- Reglarea succesiunii la închidere menține canatul activ în poziție de așteptare până când canatul pasiv este închis
- Cu piatră de culisare înșurubată
- Ajustabilă pe orizontală cu 4 mm în poziție de montaj prin intermediul găurilor alungite

### DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare R-ISM BG VP TS 5000 *
Tensiune de alimentare	230 V
Tensiunea de intrare	230 V CA
Frecvență tensiune de alimentare	50/60 Hz
Durată de pornire	100 %
Tip de protecție	IP20
Distanță minimă dintre balamale	1645 mm
Lățime minimă a canatului pasiv	380 mm
Nonconformitate	EN 1155, EN 1158
Aprobări	Aprobarea generală a Inspectoratului în Construcții DIBt ca instalație de blocare în poziție
Lungime	2645 mm
Lățime	55 mm
Înălțime	30 mm



Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Electric
Blocare în poziție se poate depăși	Da
Interval de blocare în poziție	80°
Întreprupător în caz de fum integrat	Da
Afișajul gradului de murdărire	Da
Ghidare ulterioară a pragului de alarmă	Da
Adaptor electric integrat	Da
Reglarea succesiunii de închidere integrată	Da
Corectură de înălțime posibilă	Da
Limitare flexibilă a deschiderii	Da

#### VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tensiune de alimentare	Dimensiuni
Șină de glisare R-ISM BG VP TS 5000 *	continuă, cu reglare integrată a succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe ambele laturi, centrală de întrerupere în caz de fum și pârghii, special pentru uși antipanică. Atenție: dimensiune maximă X (mijloc balama - suprafață de așezare șină de glisare) 100 mm inclusiv placă de montaj	133712	alb RAL 9016	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Șină de glisare R-ISM BG VP TS 5000 *	continuă, cu reglare integrată a succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe ambele laturi, centrală de întrerupere în caz de fum și pârghii, special pentru uși antipanică. Atenție: dimensiune maximă X (mijloc balama - suprafață de așezare șină de glisare) 100 mm inclusiv placă de montaj	133714	conform RAL	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Șină de glisare R-ISM BG VP TS 5000 *	continuă, cu reglare integrată a succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe ambele laturi, centrală de întrerupere în caz de fum și pârghii, special pentru uși antipanică. Atenție: dimensiune maximă X (mijloc balama - suprafață de așezare șină de glisare) 100 mm inclusiv placă de montaj	133713	Oțel inoxidabil, similar	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Șină de glisare R-ISM BG VP TS 5000 *	continuă, cu reglare integrată a succesiunii de închidere integrată, blocare electrică în poziție pe ambele laturi, centrală de întrerupere în caz de fum și pârghii, special pentru uși antipanică. Atenție: dimensiune maximă X (mijloc balama - suprafață de așezare șină de glisare) 100 mm inclusiv placă de montaj	133711	argintiu	230 V	2645 x 55 x 30 mm



## ACCESORII

### LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer	145311

## MATERIAL DE MONTAJ

### CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG \*

pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG VP



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug *	pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG VP	134817	conform RAL
Cornier de umplere la buiandrug *	pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG VP	134816	argintiu

### PLACĂ DE MONTAJ \*

Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG & variante VP



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare BG	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG & variante VP	118705	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare BG	Pentru șina de glisare ISM / E-ISM / R-ISM BG & variante VP	118704	argintiu

# Șină de glisare R-ISM BG VP TS 5000 \*



---

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.