Fișa cu datele produsului

TS 2000 NV BC

Amortizor aplicat cu braț pentru uși cu un canat cu lățime a canatului de până la 1100 mm

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1100 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor și montaj pe toc pe partea opusă balamalelor
- Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor posibil cu montaj cu braț paralel

TS 2000 NV BC

CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte a EN2-4
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Toate funcțiile se pot regla din față (cu excepția forței de închidere)

DATE TEHNICE

Nume comercial	TS 2000 NV BC
Fără bariere conform DIN 18040, până la o lățime (max.) a canatului, în mm	1100 mm
Lățime canat (max.)	1100 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	Da, reglabilă hidraulic
Poziție de modificare a forței de închidere	Lateral
Blocare în poziție	Opțional
Întrerupător în caz de fum integrat	Nu

CONSTĂ IN

BRAȚ TS 4000/2000

Cu blocare în poziție mecanică

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Punct de fixare max.
Braț TS 4000/2000 / F	Cu blocare în poziție mecanică	102454	argintiu	150 °
Braț TS 4000/2000 / F	Cu blocare în poziție mecanică	102456	alb RAL 9016	150 °
Braț TS 4000/2000 / F	Cu blocare în poziție mecanică	102457	conform RAL	150 °

TS 2000 NV BC

BRAȚ TS 4000/2000

cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Punct de fixare max.
Braț TS 4000/2000 / F	cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri	102445	argintiu	150 °
Braț TS 4000/2000 / F	cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri	102448	conform RAL	150 °
Braț TS 4000/2000 / F	cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri	102447	alb RAL 9016	150 °

BRAȚ TS 4000/2000

Braț standard

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Braț TS 4000/2000	Standard	102425	conform RAL
Braț TS 4000/2000	Standard	102421	argintiu
Braț TS 4000/2000	Standard	102423	alb RAL 9016
Braț TS 4000/2000	Standard	102426	Oțel inoxidabil, similar

BRAȚ TS 4000 / 2000 PRELUNGIT

Pentru montaj pe toc la o adâncime a intradosului între 70-170 mm

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Braț TS 4000/2000 prelungit	Prelungit, pentru montaj pe toc la o adâncime a intradosului între 70-170 mm	102434	conform RAL
Braț TS 4000/2000 prelungit	Prelungit, pentru montaj pe toc la o adâncime a intradosului între 70-170 mm	102431	argintiu
Braț TS 4000/2000 prelungit	Prelungit, pentru montaj pe toc la o adâncime a intradosului între 70-170 mm	102433	alb RAL 9016

TS 2000 NV BC

AMORTIZOR TS 2000 NV BC

Corp de bază pentru amortizor aplicat cu braț EN 2-4 cu amortizarea deschiderii

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor GEZE TS 2000 NV BC	Mărime EN2-4 cu amortizarea deschiderii (fără braț)	124944	argintiu	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Amortizor GEZE TS 2000 NV BC	Mărime EN2-4 cu amortizarea deschiderii (fără braț)	124947	conform RAL	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Amortizor GEZE TS 2000 NV BC	Mărime EN2-4 cu amortizarea deschiderii (fără braț)	124945	bronz închis	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Amortizor GEZE TS 2000 NV BC	Mărime EN2-4 cu amortizarea deschiderii (fără braț)	124946	alb RAL 9016	226 x 51 x 60 mm	1100 mm
Amortizor GEZE TS 2000 NV BC	Mărime EN2-4 cu amortizarea deschiderii (fără braț)	205332	negru RAL 9005	226 x 51 x 60 mm	1100 mm

ACCESORII

CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ *

Pentru TS 3000 / TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	072769	Oțel inoxidabil	237 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	072770	Alamă	237 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	013487	argintiu	237 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	014855	alb RAL 9016	237 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	014849	bronz închis	237 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	014856	conform RAL	237 x 55 x 67.2 mm

TS 2000 NV BC

BRAȚ TS 4000/2000

Cu blocare în poziție mecanică

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Punct de fixare max.
Braț TS 4000/2000 / F	Cu blocare în poziție mecanică	102454	argintiu	150 °
Braț TS 4000/2000 / F	Cu blocare în poziție mecanică	102456	alb RAL 9016	150 °
Braț TS 4000/2000 / F	Cu blocare în poziție mecanică	102457	conform RAL	150 °

BRAȚ TS 4000/2000

cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Punct de fixare max.
Braț TS 4000/2000 / F	cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri	102445	argintiu	150 °
Braț TS 4000/2000 / F	cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri	102448	conform RAL	150 °
Braț TS 4000/2000 / F	cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri	102447	alb RAL 9016	150 °

CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ *

Pentru TS 3000 / TS 2000, formă curbată

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, semirază, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092928	Oțel inoxidabil lustruit	277 x 54 x 72 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, semirază, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092929	Oțel inoxidabil mat	277 x 54 x 72 mm

TS 2000 NV BC

CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ *

Pentru TS 3000 / TS 2000, formă dreptunghiulară

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, pătrat, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092924	Oțel inoxidabil mat	237 x 54 x 72 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 3000/ TS 2000, pătrat, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092923	Oțel inoxidabil lustruit	237 x 54 x 72 mm

MATERIAL DE MONTAJ

PRELUNGIREA AXULUI

Pentru TS 4000 / TS 2000

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Prelungirea axului
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000	Coroană dințată	103678	negru	15 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000	Coroană dințată	103550	Zincat	20 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000	Coroană dințată	103679	negru	20 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000	Coroană dințată	139793	conform RAL	15 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000	Coroană dințată	103548	Zincat	10 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000	Coroană dințată	103677	negru	10 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000	Coroană dințată	103549	Zincat	15 mm

PLACĂ DE FIXARE UȘĂ CU ÎNCHIDERE SUPERIOARĂ ÎN ARC DE CERC TURTIT *

pentru TS 2000 NV, înălțime a arcadei de max. 130 mm

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de fixare ușă cu închidere superioară în arc de cerc turtit *	pentru TS 2000 NV, înălțime a arcadei de max. 130 mm	127434	argintiu
Placă de fixare ușă cu închidere superioară în arc de cerc turtit	pentru TS 2000 NV, înălțime a arcadei de max. 130 mm	127435	conform RAL

TS 2000 NV BC

ȘABLON DE GĂURIRE AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000

Denumire	Descriere	Nr. ident.
Șablon de găurire amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

PAPUC DE PRINDERE PENTRU STICLĂ

Pentru TS 3000 / 2000 NV

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	014835	argintiu	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	014843	alb RAL 9016	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	014836	bronz închis	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	014845	conform RAL	10 mm

PLACĂ DE MONTAJ ȘI CONTRAPLACĂ UȘĂ DIN STICLĂ

Pentru TS 3000 / 2000 NV

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Placă de montaj și contraplacă ușă din sticlă	pentru TS 3000/TS 2000 NV	090259	argintiu	10 mm

TS 2000 NV BC

PLACĂ DE MONTAJ BRAȚ *

pentru TS 4000/TS 2000, în cazul tocurilor de ușă înguste

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul tocurilor de ușă înguste	082506	conform RAL
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul tocurilor de ușă înguste	057109	argintiu

PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ

Pentru TS 2000 NV (BC) cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1

Denumire	Descriere	Nr. ident.
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 2000 NV și NV BC cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	126234

PLACĂ DE MONTAJ BRAȚ

Pentru TS 4000/ TS 2000 în cazul montajului cu braț paralel

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul montajului cu braț paralel	053319	bronz închis
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul montajului cu braț paralel	027460	conform RAL
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul montajului cu braț paralel	053318	argintiu

TS 2000 NV BC

CORNIER DE UMPLERE LA BUIANDRUG

Pentru TS 3000 / 2000 NV

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	conform RAL
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	argintiu

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.