

Fișa cu datele produsului

IQ lock EM DL *



Încuietoare electromecanică cu mâner pentru combinarea cu sistemele de control al accesului la ușile cu două canaturi

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși de ieșire de urgență și uși antipanică cu două canaturi
- Uși din căile de evacuare și de salvare
- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Sisteme de control al accesului

CARACTERISTICI

- Blocarea mecanică automată asigură excluderea cu zăvor cu autoacționare la fiecare închidere
- Deblocarea canatului activ prin acționarea canatului pasiv (funcție antipanică)
- Zăvorul în cruce divizat împiedică blocarea zăvorului, chiar și cu presarcină
- Mânerul exterior funcționează decuplat de mecanismul închizătorii
- Contactele de stare integrate permit supravegherea completă a ușii
- La alegere, monitorizarea antiefracție sau contact cu cilindru
- Dimensiune redusă a dornului posterior și dimensiuni reduse ale cutiei închizătorii

DATE TEHNICE

Nume comercial	IQ lock EM DL *
Direcția DIN	stânga/dreapta
Temperatură de funcționare	-10 - 50 °C
Tensiune de alimentare	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Funcție antipanică / cu blocare proprie mecanică	Da
Zăvor în cruce divizat (distanță de 3 mm între limbă și zăvor)	Da
Mâner exterior cuplabil electric	Da
Contacte de stare pentru stările broaștei	Da
La alegere, monitorizarea antiefracție sau contact cu cilindru	Da
Consum de curent	N/A, N/A
Capacitate de încărcare contact	30 V / 500 mA
Rezistență la presiune împotriva deschiderii cu forță	6000 N
Lungime cablu de conexiune	15 m

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Distanță de centrare broască de ușă	Distanța dornului	Direcția DIN
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133863	72 mm	100 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL *	pentru ușile cu cadru din profile / contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm / Tensiunea de funcționare: 24 V c.c. / Consum de curent: cca. 210 mA / Capacitate de încărcare contact: / maxim 30 V / 500 mA	133873	94	45 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru ușile cu cadru din profile / contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm / Tensiunea de funcționare: 24 V c.c. / Consum de curent: cca. 210 mA / Capacitate de încărcare contact: / maxim 30 V / 500 mA	133880	94	45 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Distanță de centrare broască de ușă	Distanța dornului	Direcția DIN
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 24 x 285 x 3 mm, curent de regim	161339	92 mm	35 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	133858	92 mm	40 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	133871	94 mm	35 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133877	78 mm	100 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133867	72 mm	55 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133860	72 mm	55 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133883	78 mm	80 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL *	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133876	78 mm	80 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață plată rotundă 24 x 235 x 3 mm, curent de regim	163825	72 mm	65 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 28 x 270 x 3 mm, curent de regim	162627	92 mm	35 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133882	78 mm	70 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 22 x 285 x 3 mm, curent de regim	163342	92 mm	40 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	133878	94 mm	35 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133869	72 mm	80 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	139366	92 mm	35 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133862	72 mm	80 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 22 x 285 x 3 mm, curent de regim	157379	92 mm	35 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)

IQ lock EM DL *

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Distanță de centrare broască de ușă	Distanța dornului	Direcția DIN
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață plată rotundă 24 x 235 x 3 mm, curent de regim	163827	72 mm	65 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 22 x 285 x 3 mm, curent de regim	157380	92 mm	35 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 28 x 270 x 3 mm, curent de regim	162628	92 mm	40 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133870	72 mm	100 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 24 x 285 x 3 mm, curent de regim	161340	92 mm	35 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru ușile cu cadru din profile / contraplață plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm / Tensiunea de funcționare: 24 V c.c. / Consum de curent: cca. 210 mA / Capacitate de încărcare contact: / maxim 30 V / 500 mA	133872	94	40 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 28 x 270 x 3 mm, curent de regim	162626	92 mm	35 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133874	78 mm	60 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață plată rotundă 24 x 235 x 3 mm, curent de regim	163824	72 mm	80 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru ușile cu cadru din profile / contraplață plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm / Tensiunea de funcționare: 24 V c.c. / Consum de curent: cca. 210 mA / Capacitate de încărcare contact: / maxim 30 V / 500 mA	133879	94	40 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133884	78 mm	100 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață plată rotundă 24 x 235 x 3 mm, curent de regim	163826	72 mm	80 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133861	72 mm	65 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 24 x 285 x 3 mm, curent de regim	161357	92 mm	40 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	133857	92 mm	35 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplață plată unghiulară 24 x 285 x 3 mm, curent de regim	161360	92 mm	45 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)

IQ lock EM DL *

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Distanță de centrare broască de ușă	Distanța dornului	Direcția DIN
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 22 x 285 x 3 mm, curent de regim	157381	92 mm	45 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 28 x 270 x 3 mm, curent de regim	162630	92 mm	45 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	133859	92 mm	45 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	139367	92 mm	35 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 28 x 270 x 3 mm, curent de regim	162629	92 mm	40 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL *	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 285 x 3 mm, curent de regim	161359	92 mm	40 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	139369	72 mm	65 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133881	78 mm	60 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	139368	72 mm	65 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	133865	92 mm	40 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	133866	92 mm	45 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 285 x 3 mm, curent de regim	161358	92 mm	45 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 22 x 285 x 3 mm, curent de regim	157382	92 mm	45 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplacă rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133875	78 mm	70 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 28 x 270 x 3 mm, curent de regim	162631	92 mm	45 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 22 x 285 x 3 mm, curent de regim	163343	92 mm	40 mm	stânga (cu deschidere spre exterior)
IQ lock EM DL	pentru uși cu cadru din profile cu contraplacă plată unghiulară 24 x 270 x 3 mm, curent de regim	133864	92 mm	35 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Distanță de centrare broască de ușă	Distanța dornului	Direcția DIN
IQ lock EM DL	pentru uși cu foaie de ușă plină cu contraplață rotundă 20 x 235 x 3 mm, curent de regim	133868	72 mm	65 mm	dreapta (cu deschidere spre exterior)

ACCESORII

CONTRABROASCĂ FOAIE DE UȘĂ CU FOAIE DE UȘĂ PLINĂ *

Contrabroască mecanică drept element de blocare cu tijă a canatului pasiv la ușile cu două canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Direcția DIN	Distanța dornului
Contrabroască pentru uși cu foaie de ușă plină *	fără contraplață plată / Distanța punctelor de înșurubare pentru barele de blocare: 211 mm / barele de blocare verticale sunt / poziționate la o distanță a dornului de 25mm / (pornind de la clanță)	133904	stânga/dreapta	60 mm
Contrabroască pentru uși cu foaie de ușă plină *	fără contraplață plată / Distanța punctelor de înșurubare pentru barele de blocare: 211 mm / barele de blocare verticale sunt / poziționate la o distanță a dornului de 25mm / (pornind de la clanță)	133903	stânga/dreapta	55 mm
Contrabroască pentru uși cu foaie de ușă plină *	fără contraplață plată / Distanța punctelor de înșurubare pentru barele de blocare: 211 mm / barele de blocare verticale sunt / poziționate la o distanță a dornului de 35 mm / (pornind de la clanță)	133908	stânga/dreapta	100 mm
Contrabroască pentru uși cu foaie de ușă plină *	fără contraplață plată / Distanța punctelor de înșurubare pentru barele de blocare: 211 mm / barele de blocare verticale sunt / poziționate la o distanță a dornului de 35 mm / (pornind de la clanță)	133907	stânga/dreapta	80 mm
Contrabroască pentru uși cu foaie de ușă plină *	fără contraplață plată / Distanța punctelor de înșurubare pentru barele de blocare: 211 mm / barele de blocare verticale sunt / poziționate la o distanță a dornului de 35 mm / (pornind de la clanță)	133905	stânga/dreapta	65 mm
Contrabroască pentru uși cu foaie de ușă plină *	fără contraplață plată / Distanța punctelor de înșurubare pentru barele de blocare: 211 mm / barele de blocare verticale sunt / poziționate la o distanță a dornului de 35 mm / (pornind de la clanță)	133906	stânga/dreapta	70 mm

CONTRABROASCĂ CADRU TUBULAR LUNG *

Contrabroască mecanică drept element de blocare cu tijă a canatului pasiv la ușile cu două canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Direcția DIN	Distanța dornului
Contrabroască pentru uși cu cadru din profile, lungă *	fără contraplață plată, / pentru utilizarea / feroneiilor de siguranță / Distanța punctelor de înșurubare pentru barele de blocare: 323 mm / barele de blocare verticale sunt poziționate la distanța dornului	133899	stânga/dre apta	35 mm
Contrabroască pentru uși cu cadru din profile, lungă *	fără contraplață plată, / pentru utilizarea / feroneiilor de siguranță / Distanța punctelor de înșurubare pentru barele de blocare: 323 mm / barele de blocare verticale sunt poziționate la distanța dornului	133900	stânga/dre apta	40 mm
Contrabroască pentru uși cu cadru din profile, lungă *	fără contraplață plată, / pentru utilizarea / feroneiilor de siguranță / Distanța punctelor de înșurubare pentru barele de blocare: 323 mm / barele de blocare verticale sunt poziționate la distanța dornului	133902	stânga/dre apta	55 mm
Contrabroască pentru uși cu cadru din profile, lungă *	fără contraplață plată, / pentru utilizarea / feroneiilor de siguranță / Distanța punctelor de înșurubare pentru barele de blocare: 323 mm / barele de blocare verticale sunt poziționate la distanța dornului	133901	stânga/dre apta	45 mm

TRECERE PENTRU CABLURI CU POSIBILITATE DE DESFACERE (12 PINI) *

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Tip de montaj
Trecere pentru cabluri cu posibilitate de desfăcere (12 pini) *	Trecere pentru cabluri cu posibilitate de desfăcere (12 pini) pentru canat activ / fără cablu de legătură	152234	480 x 24 x 17.5 mm	în rama ușii, în foaia de ușă
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	în rama ușii

CONTRABROASCĂ CADRU TUBULAR

Contrabroască mecanică drept element de blocare cu tijă a canatului pasiv la ușile cu două canaturi



CANELURĂ DE ÎNCHIDERE PE PARDOSEALĂ *

Contrapiesă de blocare pentru blocare cu tijă în jos



* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.