

Fișa cu datele produsului

TS 5000 S



Amortizor de ușă aplicat cu șină de glisare pentru uși cu un canat cu lățime a canatului de până la 1400 mm

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor și montaj pe toc pe partea opusă balamalelor
- Confort de trecere ridicat, prin intermediul întârzierii la închidere



CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte (cu selectare liberă) a EN2-6
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Întârziere la închidere reglabilă separat în interval cuprins între 160° și până la 80°
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Afișaj optic al forței de închidere, pentru controlul ușor al setării
- Toate funcțiile se pot regla din față

DATE TEHNICE

Nume comercial	TS 5000 S
Fără bariere conform DIN 18040, până la o lățime (max.) a canatului, în mm	1100 mm
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	Da, reglabilă hidraulic
Întârziere la închidere integrată	Da
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Blocare în poziție	Opțional
Întreprupător în caz de fum integrat	Nu

CONSTĂ IN**ȘINĂ DE GLISARE TS 5000 / 3000 REGLABILĂ PE ÎNĂLȚIME ***

Cu egalizarea înălțimii +/- 2 mm și pârghie



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare TS 3/5000 reglabilă pe înălțime	Egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie	115191	argintiu	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare TS 3/5000 reglabilă pe înălțime	Egalizarea înălțimii +/- 2 mm, cu pârghie	115192	conform RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

ȘINĂ DE GLISARE TS 5000 / 3000

Șină de glisare standard, cu pârghie



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Prelungirea axului
Șină de glisare TS 3/5000	Standard, cu pârghie	015695	alb RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Șină de glisare TS 3/5000	Standard, cu pârghie	000773	conform RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Șină de glisare TS 3/5000	Standard, cu pârghie	068221	argintiu	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Șină de glisare TS 3/5000	Standard, cu pârghie	014945	Oțel inoxidabil, similar	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

AMORTIZOR TS 5000 S

Corp de bază pentru amortizor cu șină de glisare EN 2-6 cu întârziere la închidere și amortizarea deschiderii



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor TS 5000 S	Mărimea EN 2-6 cu întârziere la închidere și amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	107938	conform RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Amortizor TS 5000 S	Mărimea EN 2-6 cu întârziere la închidere și amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	107935	argintiu	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Amortizor TS 5000 S	Mărimea EN 2-6 cu întârziere la închidere și amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	107937	alb RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor TS 5000 S	Mărimea EN 2-6 cu întârziere la închidere și amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	107936	bronz închis	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Amortizor TS 5000 S	Mărimea EN 2-6 cu întârziere la închidere și amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	137722	Tachet din oțel inoxidabil	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

ȘINĂ DE GLISARE T-STOP TS 3000 / 5000

Cu limitare a deschiderii și pârghie



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare T-Stop TS 3/5000	cu limitare a deschiderii și pârghie integrate	108481	alb RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop TS 3/5000	cu limitare a deschiderii și pârghie integrate	102364	Oțel inoxidabil, similar	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop TS 3/5000	cu limitare a deschiderii și pârghie integrate	102365	conform RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop TS 3/5000	cu limitare a deschiderii și pârghie integrate	102363	argintiu	452.5 x 33 x 30 mm

ACCESORII**UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ**

Pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Unitate de blocare în poziție mecanică	pentru șina de glisare Standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forță de menținere în poziție reglabilă, cu posibilitate de deconectare și conectare, traversabilă	071924

LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	fixat cu nituri pentru șina de glisare, șină de glisare standard BG, șină de glisare standard și șină de glisare 20,7 mm Boxer	069780

CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ *

Pentru TS 5000 (L) / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	067726	alb RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	072696	Oțel inoxidabil	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	067724	argintiu	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	000756	conform RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	067725	bronz închis	298 x 55 x 67.2 mm

CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ *

Pentru TS 4000 / 5000, formă curbată

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, semirază, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092943	Oțel inoxidabil lustruit	337 x 51 x 72 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, semirază, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092944	Oțel inoxidabil mat	337 x 51 x 72 mm

CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ *

Pentru TS 4000 / 5000, formă dreptunghiulară

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, pătrat, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	092938	Oțel inoxidabil lustruit	298 x 51 x 72 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, pătrat, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	092939	Oțel inoxidabil mat	298 x 51 x 72 mm

MATERIAL DE MONTAJ

ȘABLON DE GĂURIRE AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Șablon de găurire amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

PAPUC DE PRINDERE PENTRU STICLĂ

pentru TS 5000/TS 4000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	009494	conform RAL	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	057126	argintiu	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	057127	bronz închis	10 mm
Papuc de prindere pentru sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	009491	alb RAL 9016	10 mm

PLACĂ DE MONTAJ ȘI CONTRAPLACĂ UȘĂ DIN STICLĂ

pentru TS 5000/TS 4000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Plăci de montaj set ușă din sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	007923	argintiu	10 mm
Plăci de montaj set ușă din sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	007926	conform RAL	10 mm
Plăci de montaj set ușă din sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	007924	bronz închis	10 mm

PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE

Pentru șina de glisare standard / Ecline / T-Stop și EFS



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare	pentru șina de glisare standard / Ecline / T-Stop / EFS	001512	argintiu
Placă de montaj șină de glisare	pentru șina de glisare standard / Ecline / T-Stop / EFS	104515	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare	pentru șina de glisare standard / Ecline / T-Stop / EFS	129252	alb RAL 9016

PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ

Pentru TS 5000 și TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	068627	alb RAL 9016
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	057956	Zincat
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	029176	conform RAL
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	049185	argintiu
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	137725	Oțel inoxidabil, similar
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	052351	bronz închis

CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG

pentru TS 5000/TS 4000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 5000/TS 4000	049240	argintiu
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 5000/TS 4000	052352	bronz închis
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 5000/TS 4000	104451	conform RAL

PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ *

Pentru TS 5000 și TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Placă de montaj *	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	083992

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.