

Fișa cu datele produsului

Amortizor TS 4000 EFS

*



Amortizor aplicat cu braț EN 1-6 cu funcție electrică de cursă liberă

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Montaj pe foaia de ușă partea balamalelor și montaj pe toc partea opusă balamalelor (variante diferite)
- Instalații de blocare în poziție cu blocare în poziție cu rulare liberă integrată
- Acces fără restricții conform DIN 18040

**CARACTERISTICI**

- Forță de închidere reglabilă fără trepte. de la partea din față
- Afișajul optic al forței de închidere asigură reglarea corectă
- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Forță de capăt reglabilă prin intermediul brațului
- Funcție electrică de cursă liberă
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Tensiune de alimentare 24 V c.c.
- Același șablon de găurire pentru fixare ca și toate amortizoarele GEZE TS 4000

DATE TEHNICE

Nume comercial	Amortizor TS 4000 EFS *
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Tensiunea de intrare	24 V c.c.
Consum de curent electric	1 W
Durată de pornire	100 %
Durata undei de repaus	20 %
Tip de protecție	IP43
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Lungime	325 mm
Lățime	46 mm
Înălțime	60 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul brațului
Amortizarea deschiderii integrată	Nu
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Valvă de siguranță împotriva suprasolicitării	Da
Supape termostabilizate	Da
Blocare în poziție	Electric
Întreprupător în caz de fum integrat	Nu

Amortizor TS 4000 EFS *



VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor GEZE TS 4000 EFS *	Mărimea EN 1-6, montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, cu blocare electrică în poziție pentru funcția de cursă liberă și cutie de racord (fără braț cu cursă liberă)	N/A	argintiu	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000 EFS *	Mărimea EN 1-6, montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, cu blocare electrică în poziție pentru funcția de cursă liberă și cutie de racord (fără braț cu cursă liberă)	N/A	conform RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.