

# Fișa cu datele produsului

# Amortizor TS 4000 RFS

# KM BG \*



Amortizor aplicat cu braț EN 1-6 cu centrală de întrerupere în caz de fum și funcție electrică de cursă liberă

## DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Montaj pe toc partea opusă balamalelor
- Instalații de blocare în poziție cu blocare în poziție cu rulare liberă integrată
- Acces fără restricții conform DIN 18040



### CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte. de la partea din față
- Afișajul optic al forței de închidere asigură reglarea corectă
- Viteză de închidere reglabilă din față prin intermediul supapei
- Forță de capăt reglabilă prin intermediul brațului
- Funcție electrică de cursă liberă
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Adaptor electric pentru tensiunea de alimentare de 230 V
- Întrerupător în caz de fum cu ghidare ulterioară a pragului de alarmă, afișajul gradului de murdărire și buton de declanșare pentru testare ascuns
- Întrerupător suplimentar în caz de fum, cu posibilitate de conectare
- Efort redus la montaj, datorită numărului redus de piese și reglării rapide

### DATE TEHNICE

Nume comercial	Amortizor TS 4000 RFS KM BG *
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe toc partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
VARIANTĂ DE EXECUȚIE IDENTICĂ DIN-L ȘI DIN-R	Da
Tensiune de alimentare	230 V AC
Tensiunea de intrare	230 V CA
Frecvență tensiune de alimentare	50/50 Hz
Durată de pornire	100 %
Tip de protecție	IP20
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Aprobări	Aprobarea generală a Inspectoratului în Construcții DIBt ca instalație de blocare în poziție
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Lungime	547 mm
Lățime	65 mm
Înălțime	65 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul brațului
Amortizarea deschiderii integrată	Nu
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Valvă de siguranță împotriva suprasolicității	Da
Supape termostabilizate	Da
Blocare în poziție	Electric



Înterupător în caz de fum integrat	Da
Afișajul gradului de murdărire	Da
Ghidare ulterioară a pragului de alarmă	Da
Adaptor electric integrat	Da

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tensiune de alimentare	Dimensiuni
Amortizor GEZE TS 4000 RFS KM BG *	Mărimea EN 1-6, montaj pe toc pe partea opusă balamalelor, cu blocare electrică în poziție pentru funcția de cursă liberă și centrală de întrerupere în caz de fum integrată (fără braț cu cursă liberă)	N/A	argintiu	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
Amortizor GEZE TS 4000 RFS KM BG *	Mărimea EN 1-6, montaj pe toc pe partea opusă balamalelor, cu blocare electrică în poziție pentru funcția de cursă liberă și centrală de întrerupere în caz de fum integrată (fără braț cu cursă liberă)	N/A	conform RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.