

Fișa cu datele produsului

Șină de glisare Boxer P

12 mm



Cu o înălțime constructivă de 12 mm și pârghie pentru uși
batante bidirecțional (numai Boxer 2-4)

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu un canat
- Montaj integrat
- Exemplu de montaj cu spațiu constructiv redus
- Uși batante bidirecțional dreapta și stânga

Șină de glisare Boxer P 12 mm



CARACTERISTICI

- Dimensiuni foarte reduse, de numai 12 mm înălțime și 20 mm lățime
- Este posibilă corectarea poziției neutre de +/- 0,8°
- Cu piatră de culisare înșurubată

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare Boxer P 12 mm
Lungime	440 mm
Lățime	20 mm
Înălțime	12 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Opțional
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Culoare	Lungime
Șină de glisare Boxer 12 mm	cu pârghie pentru uși batante bidirecțional, înălțime constructivă 12 mm (numai Boxer 2-4)	135733	440 x 20 x 12 mm	conform RAL	440 mm
Șină de glisare Boxer 12 mm	cu pârghie pentru uși batante bidirecțional, înălțime constructivă 12 mm (numai Boxer 2-4)	129344	440 x 20 x 12 mm	argintiu	440 mm