

Fișa cu datele produsului

Șină de glisare Boxer P

20,7 mm



Cu o înălțime constructivă de 20,7 mm și pârghie pentru uși batante bidirecțional (numai Boxer 2-4)

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu un canat
- Montaj integrat
- Uși batante bidirecțional dreapta și stânga
- Pentru menținerea deschisă a ușilor care nu sunt antiincendiu

**CARACTERISTICI**

- Este posibilă corectarea poziției neutre de +/- 0,8°
- Cu piatră de culisare înșurubată
- Forță de menținere în poziție reglabilă a blocării în poziție

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare Boxer P 20,7 mm
Lungime	440 mm
Lățime	31 mm
Înălțime	20.7 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Mecanic
Blocare în poziție care se poate porni și opri	Da
Blocare în poziție se poate depăși	Da
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Culoare	Punct de fixare max.
Șină de glisare Boxer 20,7 mm	cu pârghie pentru uși batante bidirecțional și blocare în poziție mecanică, înălțime constructivă 20,7 mm (numai Boxer 2-4)	104246	440 x 31 x 20.7 mm	argintiu	120 °
Șină de glisare Boxer 20,7 mm	cu pârghie pentru uși batante bidirecțional și blocare în poziție mecanică, înălțime constructivă 20,7 mm (numai Boxer 2-4)	135731	440 x 31 x 20.7 mm	conform RAL	120 °