

Fișa cu datele produsului

Șină de glisare Boxer 20,7 mm



Cu o înălțime constructivă de 20,7 mm, blocare în poziție
mecanică și pârghie

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu un canat
- Montaj integrat
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Pentru menținerea deschisă a ușilor care nu sunt antiincendiu

Șină de glisare Boxer 20,7 mm



CARACTERISTICI

- Este posibilă corectarea poziției neutre de +/- 0,8°
- Cu piatră de culisare înșurubată
- Forță de menținere în poziție reglabilă a blocării în poziție

DATE TEHNICE

Nume comercial	Șină de glisare Boxer 20,7 mm
Lungime	440 mm
Lățime	31 mm
Înălțime	20.7 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Mecanic
Blocare în poziție care se poate porni și opri	Da
Blocare în poziție se poate depăși	Da
Interval de blocare în poziție	80° - 120°
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Culoare	Punct de fixare max.
Șină de glisare Boxer 20,7 mm	cu pârghie și blocare în poziție mecanică, înălțime constructivă 20,7 mm	095141	440 x 31 x 20.7 mm	argintiu	120°
Șină de glisare Boxer 20,7 mm	cu pârghie și blocare în poziție mecanică, înălțime constructivă 20,7 mm	135689	440 x 31 x 20.7 mm	conform RAL	120°