

Fișa cu datele produsului

TS 4000 Tandem



Amortizor aplicat cu braț pentru uși/porti cu un canat, cu o lățime a canatului mai mare de 1600 mm

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului peste 1600 mm și greutate foarte mare
- Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor și montaj pe toc pe partea opusă balamalelor
- Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor posibil cu montaj cu braț paralel

CARACTERISTICI

- Sistem din două amortizoare TS 4000 EN5-7 și TS 4000 EN1-6
- Forță de închidere reglabilă fără trepte începând cu EN7
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă cu inversare
- Forță de capăt mecanică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Afișaj optic al forței de închidere, pentru controlul ușor al setării

DATE TEHNICE

Nume comercial	TS 4000 Tandem
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul brațului
Amortizarea deschiderii integrată	Da, reglabilă hidraulic
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Blocare în poziție	Opțional
Înterupător în caz de fum integrat	Nu

CONSTĂ ÎN**BRAȚ TS 4000 / 2000 PRELUNGIT**

Pentru montaj pe toc la o adâncime a intradosului între 70-170 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Braț TS 4000/2000 prelungit	Prelungit, pentru montaj pe toc la o adâncime a intradosului între 70-170 mm	102434	conform RAL
Braț TS 4000/2000 prelungit	Prelungit, pentru montaj pe toc la o adâncime a intradosului între 70-170 mm	102431	argintiu
Braț TS 4000/2000 prelungit	Prelungit, pentru montaj pe toc la o adâncime a intradosului între 70-170 mm	102433	alb RAL 9016

TS 4000 Tandem



AMBALAJ COMPLET TS 4000 TANDEM

Amortizor aplicat cu braț mai mare de EN 7 cu amortizarea deschiderii



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tip de montaj
GEZE TS 4000 Tandem	Ambalaj complet, mărimea > EN7, pentru uși/porti cu o lățime a canatului mai mare de 1600 mm, respectiv greutate foarte mare, cu amortizarea deschiderii și braț normal	116186	conform RAL	287 x 51 x 130 mm	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe foaia de opusă balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor
GEZE TS 4000 Tandem	Ambalaj complet, mărimea > EN7, pentru uși/porti cu o lățime a canatului mai mare de 1600 mm, respectiv greutate foarte mare, cu amortizarea deschiderii și braț normal	102841	argintiu	287 x 51 x 130 mm	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor

MATERIAL DE MONTAJ

PRELUNGIREA AXULUI

Pentru TS 4000 / TS 2000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Prelungirea axului
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000	Coroană dințată	103678	negru	15 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000	Coroană dințată	103550	Zincat	20 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000	Coroană dințată	103679	negru	20 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000	Coroană dințată	139793	conform RAL	15 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000	Coroană dințată	103548	Zincat	10 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000	Coroană dințată	103677	negru	10 mm
Prelungirea axului pentru TS 4000/TS 2000	Coroană dințată	103549	Zincat	15 mm

TS 4000 Tandem



ȘABLON DE GĂURIRE AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Șablon de găurire amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

PLACĂ DE MONTAJ BRAȚ *

pentru TS 4000/TS 2000, în cazul tocurilor de ușă înguste



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul tocurilor de ușă înguste	082506	conform RAL
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul tocurilor de ușă înguste	057109	argintiu

PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 4000 tandem cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj	pentru TS 4000 tandem cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	116189	conform RAL
Placă de montaj	pentru TS 4000 tandem cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	105119	argintiu

TS 4000 Tandem



PLACĂ DE MONTAJ BRAȚ

Pentru TS 4000/ TS 2000 în cazul montajului cu braț paralel



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul montajului cu braț paralel	053319	bronz închis
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul montajului cu braț paralel	027460	conform RAL
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul montajului cu braț paralel	053318	argintiu

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.