

Fișa cu datele produsului **TS 4000 EN 1-6 cu braț de blocare în poziție deschisă**



Amortizor aplicat cu braț pentru uși cu un canat cu lățimea a
canatului de până la 1400 mm

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși oscilante dreapta și stânga
- Menținere în poziție a ușii fără cerințe de protecție antifum și antiincendiu
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor și montaj pe toc pe partea opusă balamalelor
- Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor posibil cu montaj cu braț paralel

TS 4000 EN 1-6 cu braț de blocare în poziție deschisă



CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte (cu selectare liberă) la EN1-6
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Afișaj optic al forței de închidere, pentru controlul ușor al setării
- Toate funcțiile se pot regla din față (cu excepția forței de capăt)

DATE TEHNICE

Nume comercial	TS 4000 EN 1-6 cu braț de blocare în poziție deschisă
Lățime canat (max.)	1400 mm
Tip de montaj	Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul brațului
Amortizarea deschiderii integrată	Da, reglabilă hidraulic
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Blocare în poziție	Mecanic
Interval de blocare în poziție	50 ° - 170 °
Întreprupător în caz de fum integrat	Nu

CONSTĂ ÎN

BRAȚ TS 4000/2000

Cu blocare în poziție mecanică



TS 4000 EN 1-6 cu braț de blocare în poziție deschisă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Punct de fixare max.
Braț TS 4000/2000 / F	Cu blocare în poziție mecanică	102454	argintiu	150 °
Braț TS 4000/2000 / F	Cu blocare în poziție mecanică	102456	alb RAL 9016	150 °
Braț TS 4000/2000 / F	Cu blocare în poziție mecanică	102457	conform RAL	150 °

BRAȚ TS 4000/2000

cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Punct de fixare max.
Braț TS 4000/2000 / F	cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri	102445	argintiu	150 °
Braț TS 4000/2000 / F	cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri	102448	conform RAL	150 °
Braț TS 4000/2000 / F	cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri	102447	alb RAL 9016	150 °

AMORTIZOR TS 4000

Corp de bază pentru amortizor aplicat cu braț EN 1-6



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor GEZE TS 4000	Mărimea EN 1-6 cu amortizarea deschiderii (fără braț)	102789	argintiu	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000	Mărimea EN 1-6 cu amortizarea deschiderii (fără braț)	137724	Tachet din oțel inoxidabil	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000	Mărimea EN 1-6 cu amortizarea deschiderii (fără braț)	102791	alb RAL 9016	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000	Mărimea EN 1-6 cu amortizarea deschiderii (fără braț)	102792	conform RAL	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000	Mărimea EN 1-6 cu amortizarea deschiderii (fără braț)	102790	bronz închis	287 x 46 x 60 mm	1400 mm
Amortizor GEZE TS 4000	Mărimea EN 1-6 cu amortizarea deschiderii (fără braț)	109542	negru RAL 9005	287 x 46 x 60 mm	1400 mm

TS 4000 EN 1-6 cu braț de blocare în poziție deschisă



MATERIAL DE MONTAJ

PLACĂ DE FIXARE UȘĂ CU ÎNCHIDERE SUPERIOARĂ ÎN ARC DE CERC TURTIT

pentru TS 4000, înălțime a arcadei de max. 130 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de fixare ușă cu închidere superioară în arc de cerc turtit	pentru TS 4000, înălțime a arcadei de max. 130 mm	058782	argintiu
Placă de fixare ușă cu închidere superioară în arc de cerc turtit	pentru TS 4000, înălțime a arcadei de max. 130 mm	119472	conform RAL
Placă de fixare ușă cu închidere superioară în arc de cerc turtit	pentru TS 4000, înălțime a arcadei de max. 130 mm	058783	bronz închis

ȘABLON DE GĂURIRE AMORTIZOR DE UȘĂ

pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Șablon de găurire amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

PLACĂ DE MONTAJ ȘI CONTRAPLACĂ UȘĂ DIN STICLĂ

pentru TS 5000/TS 4000



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Plăci de montaj set ușă din sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	007923	argintiu	10 mm
Plăci de montaj set ușă din sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	007926	conform RAL	10 mm
Plăci de montaj set ușă din sticlă	pentru TS 5000/TS 4000	007924	bronz închis	10 mm

TS 4000 EN 1-6 cu braț de blocare în poziție deschisă



PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ

Pentru TS 5000 și TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	068627	alb RAL 9016
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	057956	Zincat
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	029176	conform RAL
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	049185	argintiu
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	137725	Oțel inoxidabil, similar
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	052351	bronz închis

PLACĂ DE MONTAJ BRAȚ

Pentru TS 4000/ TS 2000 în cazul montajului cu braț paralel



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul montajului cu braț paralel	053319	bronz închis
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul montajului cu braț paralel	027460	conform RAL
Placă de montaj braț	pentru TS 4000/TS 2000, în cazul montajului cu braț paralel	053318	argintiu

CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG

pentru TS 5000/TS 4000




TS 4000 EN 1-6 cu braț de blocare în poziție deschisă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 5000/TS 4000	049240	argintiu
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 5000/TS 4000	052352	bronz închis
Cornier de umplere la buiandrug	pentru TS 5000/TS 4000	104451	conform RAL

PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ *

Pentru TS 5000 și TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Placă de montaj *	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	083992

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.