

# Fișa cu datele produsului **TS 1500 cu braț de blocare** în poziție deschisă



Amortizor aplicat cu braț pentru uși cu un canat cu lățimea a  
canatului de până la 1100 mm

## DOMENII DE UTILIZARE

- Uși oscilante dreapta și stânga
- Menținere în poziție a ușii fără cerințe de protecție antifum și antiincendiu
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1100 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor și montaj pe toc pe partea opusă balamalelor
- Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor posibil cu montaj cu braț paralel

# TS 1500 cu braț de blocare în poziție deschisă



## CARACTERISTICI

- Forță de închidere variabilă EN3 sau EN4, prin întoarcerea blocului de lagăr
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Sistem de blocare mecanică în poziție prin intermediul brațului de blocare în poziție cu interval de blocare în poziție de 70°-150°
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Viteza de închidere se poate adapta individual

## DATE TEHNICE

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nume comercial                     | TS 1500 cu braț de blocare în poziție deschisă   |
| Lățime canat (max.)                | 1100 mm  |
| Tip de montaj                      | Montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor, Montaj pe toc partea opusă balamalelor |
| Unghi de deschidere (max.)         | 180 °  |
| Forță de închidere reglabilă       | Da, prin montaj  |
| Viteză de închidere reglabilă      | Da   |
| Forță de capăt reglabilă           | Da, prin intermediul brațului  |
| Interval de blocare în poziție     | 70 ° - 150 °   |
| Înterupător în caz de fum integrat | Nu   |

## ACCESORII

### BRAȚ TS 4000/2000

Cu blocare în poziție mecanică



| Denumire              | Descriere                      | Nr. ident. | Culoare      | Punct de fixare max. |
|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------|
| Braț TS 4000/2000 / F | Cu blocare în poziție mecanică | 102454     | argintiu     | 150 °                |
| Braț TS 4000/2000 / F | Cu blocare în poziție mecanică | 102456     | alb RAL 9016 | 150 °                |
| Braț TS 4000/2000 / F | Cu blocare în poziție mecanică | 102457     | conform RAL  | 150 °                |

# TS 1500 cu braț de blocare în poziție deschisă



## BRAȚ TS 4000/2000

cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri



| Denumire              | Descriere  | Nr. ident. | Culoare      | Punct de fixare max. |
|-----------------------|--|------------|--------------|----------------------|
| Braț TS 4000/2000 / F | cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri | 102445     | argintiu     | 150°                 |
| Braț TS 4000/2000 / F | cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri | 102448     | conform RAL  | 150°                 |
| Braț TS 4000/2000 / F | cu blocare în poziție mecanică care se poate porni și opri | 102447     | alb RAL 9016 | 150°                 |