Fișa cu datele produsului

E 260 N8/2 *



Centrală pentru alimentare în caz de urgență pentru sisteme RWA cu dimensiuni medii

DOMENII DE UTILIZARE

- → Pentru RWA și devierea fumului din casa scării
- → Comanda acționărilor cu electromotor de 24 V pentru evacuarea fumului și a căldurii în caz de incendiu
- → Comanda unei aerisiri naturale controlate

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-16T23:06:51Z

E 260 N8/2 *

CARACTERISTICI

- Indicatoare luminoase cu LED pentru afișaj de funcționare și comandă
- Alimentare și comandă testate în practică a sistemului RWA pentru respectarea prevederilor privind protecția contra incendiilor
- Preia alimentarea cu energie electrică și comanda acționărilor RWA în caz de incendiu și în regim de ventilare
- Alimentarea cu curent d avarie timp de 72 de ore
- Setările sunt posibile prin intermediul conductorului de ocolire (fir de șuntare) și tastelor de service

DATE TEHNICE

Nume comercial	E 260 N8/2 *
Dimensiuni	362 x 319 x 131 mm
Lățime	362 mm
Înălțime	319 mm
Adâncime	131 mm
Material	PVC
Culoare	gri
Tip de protecție	IP54
Temperatură de funcționare	-5 - 40 °C
Tensiune de funcționare	230 V AC
Consum de putere (max.)	260 W
Secțiune transversală racord / rețea	2.5 mm²
Tensiunea de ieșire	24 V DC
Durata undei de repaus	20 %
Curent de ieșire (max.)	7.5 A
Durată de pornire la curent de ieșire max.	25 %
Secțiune transversală racord cablu motor	4 mm²
Capacitate acumulator	7.2 Ah
Grupuri de alarmă	1
Grupuri de ventilare	2 x
Ieșiri de semnal disponibile	Placă cu circuite imprimate opțională „contacte de alarmare“: mesaj fără potențial pentru alarmă, defecțiune, fereastră DESCHISĂ
Reglarea parametrilor la centrale	per conductor de ocolire (fir de șuntare)
Conformitate cu normele	EN 12101-10

E 260 N8/2 *

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
E 260 N8/2 *	Comanda componentelor individuale ale unui sistem RWA în max. două grupuri cu putere de ieșire de 7,5 A în total	100617	gri	362 x 319 x 131 mm	230 V AC

ACCESORII

LTA-24-SCT *

Buton pentru ventilare cu butoane de funcție „Deschis-Închis”, LED indicator funcționare și cu buton cu cheie SCT



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Buton pentru ventilare combinat cu buton cu cheie SCT LTA-24-SCT *	cu buton de funcţie „Deschis-Stop-Închis” și afișarea funcțiilor cu LED	127176	alb alpin	80 x 80 mm	24 V DC

E 70

Termostat de încăpere pentru sistemul de comandă pentru ventilare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	EAN
Termostat de încăpere E 70	pentru spații închise uscate, cu setarea a două puncte de comutare	079087	alb	75 x 75 x 30 mm	4106030790877

UNITATE DE COMANDĂ ÎN CAZ DE PLOAIE ȘI DE VÂNT *

Stație meteo și unitate de comandă pentru monitorizarea ploii și vântului



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Unitate de comandă în caz de ploaie și de vânt *	Compus din stație meteo și unitate de comandă. Ieșire: contacte fără potențial pentru ploaie/vânt / Pentru utilizarea împreună cu THZ, THZ Comfort, E 260 și MBZ 300	091529	alb	96 x 77 x 118 mm	24 V DC

E 260 N8/2 *

RM 1003 *

Senzor de fum pentru centrale pentru deschiderea ferestrelor în caz de urgență GEZE



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Senzor de fum RM 1003 *	Detector de plafon pentru centrale pentru deschiderea ferestrelor în caz de urgență GEZE. Recunoscut VdS și testat EN 54, inclusiv soclu.	112877	alb RAL 9016	42 mm	24 V DC

WM 1005 *

Senzor termic pentru centrale pentru deschiderea ferestrelor în caz de urgență GEZE



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Senzor termic diferențial WM 1005 *	Detector de plafon pentru centrale pentru deschiderea ferestrelor în caz de urgență GEZE. Recunoscut VdS și testat EN 54, inclusiv soclu.	112878	alb RAL 9016	40 mm	24 V DC

LTA-230

Buton pentru ventilare cu butoane de funcție „Deschis-Închis” și afișarea funcțiilor cu LED



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Buton pentru ventilare LTA-230	cu buton de funcţie „Deschis-Stop-Închis”	118474	alb alpin	80 x 80 mm	230 V AC

E 260 N8/2 *

LTA-230-SCT *

Buton pentru ventilare cu butoane de funcție „Deschis-Închis”, LED indicator funcționare și cu buton cu cheie SCT



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Buton pentru ventilare combinat cu buton cu cheie SCT LTA-230-SCT *	cu buton de funcție „Deschis-Stop-Închis”	118475	alb alpin	80 x 80 mm	230 V AC

FT 4 A – VDS *

Buton de alarmă pentru desfumare cu agrement VdS pentru conectarea la centrale pentru deschiderea ferestrelor în caz de urgență GEZE



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Buton de alarmă pentru desfumare FT 4 A - VdS	în carcasă din aluminiu turnat sub presiune, inclusiv plăcuță „EVACUAiRE FUM”	161282	portocaliu RAL 2011	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

FT 4 A *

Buton de alarmă pentru desfumare, pentru conectarea la centrale de comandă în caz de urgenţă GEZE



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Buton instalație de evacuare a fumului și a căldurii FT 4 A *	în carcasă din aluminiu turnat sub presiune, inclusiv plăcuță „EVACUAiRE FUM”	161285	gri RAL 7035	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
Buton instalație de evacuare a fumului și a căldurii FT 4 A *	în carcasă din aluminiu turnat sub presiune, inclusiv plăcuță „EVACUAiRE FUM”	161286	galben RAL 1021	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
Buton instalație de evacuare a fumului și a căldurii FT 4 A *	în carcasă din aluminiu turnat sub presiune, inclusiv plăcuță „EVACUAiRE FUM”	161283	roşu, similar RAL 3000	126 x 126 x 32 mm	24 V DC
Buton instalație de evacuare a fumului și a căldurii FT 4 A *	în carcasă din aluminiu turnat sub presiune, inclusiv plăcuță „EVACUAiRE FUM”	161284	albastru RAL 5015	126 x 126 x 32 mm	24 V DC

E 260 N8/2 *

STAȚIE METEOROLOGICĂ RWS 60-1 SET *

Stație meteo și unitate de comandă pentru monitorizarea ploii și vântului



Denumire	Nr. ident.	Material	EAN
Stație meteorologică RWS 60-1 set *	165813	PVC cu cornier din aluminiu	4042938658133

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.