

# Fișa cu datele produsului

## Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă



Sistem de feronerie glisantă pentru canaturi din sticlă și  
montaj pe tavan

### DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru montaj pe perete și pe plafon
- Pentru greutatea ale canatului de până la 80 kg



# Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă

## CARACTERISTICI

→ Sistem de feronerie glisantă pentru montaj pe tavan și canaturi din sticlă cu greutatea de până la 80 kg

## DATE TEHNICE

Nume comercial	Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă
Clasa de rezistență la coroziune	2
Grosime sticlă	8 - 12.76 mm
Culoare	EV1

## VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă	Pentru fixare în tavan, cu placă de prindere pentru sticlă mascată individual și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. SoftStop Perlan pe o latură, cu profil de rulare de 2450 mm bilateral.	134858	Oțel inoxidabil, similar	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă	Pentru fixare în tavan, cu placă de prindere pentru sticlă mascată individual și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. SoftStop Perlan pe o latură, cu profil de rulare de 2450 mm bilateral.	134857	Oțel inoxidabil, similar	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă	Pentru fixare în tavan, cu placă de prindere pentru sticlă mascată individual și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. SoftStop Perlan pe o latură, cu profil de rulare de 2450 mm bilateral.	134851	EV1	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă	Pentru fixare în tavan, cu placă de prindere pentru sticlă mascată individual și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. SoftStop Perlan pe o latură, cu profil de rulare de 2450 mm bilateral.	134852	EV1	900 mm	1240 mm

# Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă



## CONSTĂ IN

### GHIDAJ DE PARDOSEALĂ CANAT DIN STICLĂ

Ghidaj de pardoseală reglabil fără trepte (cu selectare liberă), pentru grosimi ale sticlei de 8, 10 și 12 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Ghidaj de pardoseală canat din sticlă (reglabil)	reglabil fără trepte (cu selectare liberă) pentru o grosime a sticlei 8-13,5 mm, cu balama cu arc pentru reducerea zgomotului în cazul suprafețelor din sticlă structurate, fără material de fixare	120417	argintiu	8 - 13.5 mm

### FORȚĂ DE CAPĂT PERLAN 140 (INCLUSIV KS)

Opritor de capăt pentru canat glisant, adecvat inclusiv pentru utilizarea în exterior



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Forță de capăt Perlan 140 (inclusiv KS)	Piese metalice din oțel inoxidabil	119362

### CAPAC PE PARTEA FRONTALĂ, PROFIL DE RULARE PERLAN

Capac pe partea frontală, profil de rulare Perlan



Denumire	Nr. ident.	Culoare
Capac pe partea frontală, profil de rulare Perlan	119649	negru

# Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă



## SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE SCURTĂ, CU AMORTIZARE UNILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 80 KG

Amortizare unilaterală Perlan SoftStop pentru greutatea ale canatului de până la 80 kg și lățimi ale canatului de la 575 până la 900 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare unilaterală, 2 x opritor de capăt, 1 x declanșator cu șurub de prindere, 2 X placă de suspendare standard	128876	575 mm	900 mm

## PROFIL DE RULARE PERLAN 140

Șină de rulare pentru sistem de feronerie glisantă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142518	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128660	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128662	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135061	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135048	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135050	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135049	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135047	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142519	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135046	EV1