

Fișa cu datele produsului

Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă



Sistem de feronerie glisantă pentru montaj pe perete și canaturi din sticlă

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru montaj pe perete
- Pentru greutatea ale canatului de până la 80 kg
- Pentru canaturi din sticlă cu placă de prindere pentru sticlă de 30 mm

Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă



CARACTERISTICI

→ Sistem de feronerie glisantă pentru montaj pe perete și canaturi din sticlă cu greutatea de până la 80 kg

DATE TEHNICE

Nume comercial	Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă
Clasa de rezistență la coroziune	2
Grosime sticlă	8 - 12.76 mm
Culoare	EV1

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă	Pentru fixare în perete cu cornier de perete mascat, placă de prindere pentru sticlă mascată individual și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. / Pentru profil de rulare cu lungime de 2050 mm SoftStop Perlan pe o latură, pentru profil de rulare cu lungime de 2450 mm Perlan SoftStop bilateral.	134860	Oțel inoxidabil, similar	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă	Pentru fixare în perete cu cornier de perete mascat, placă de prindere pentru sticlă mascată individual și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. / Pentru profil de rulare cu lungime de 2050 mm SoftStop Perlan pe o latură, pentru profil de rulare cu lungime de 2450 mm Perlan SoftStop bilateral.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă	Pentru fixare în perete cu cornier de perete mascat, placă de prindere pentru sticlă mascată individual și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. / Pentru profil de rulare cu lungime de 2050 mm SoftStop Perlan pe o latură, pentru profil de rulare cu lungime de 2450 mm Perlan SoftStop bilateral.	134861	Oțel inoxidabil, similar	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă	Pentru fixare în perete cu cornier de perete mascat, placă de prindere pentru sticlă mascată individual și SoftStop Perlan, pentru o greutate a canatului de până la 80 kg. / Pentru profil de rulare cu lungime de 2050 mm SoftStop Perlan pe o latură, pentru profil de rulare cu lungime de 2450 mm Perlan SoftStop bilateral.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă



CONSTĂ ÎN

GHIDAJ DE PARDOSEALĂ CANAT DIN STICLĂ

Ghidaj de pardoseală reglabil fără trepte (cu selectare liberă), pentru grosimi ale sticlei de 8, 10 și 12 mm



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Grosime sticlă
Ghidaj de pardoseală canat din sticlă (reglabil)	reglabil fără trepte (cu selectare liberă) pentru o grosime a sticlei 8-13,5 mm, cu balama cu arc pentru reducerea zgomotului în cazul suprafețelor din sticlă structurate, fără material de fixare	120417	argintiu	8 - 13.5 mm

FORȚĂ DE CAPĂT PERLAN 140 (INCLUSIV KS)

Opritor de capăt pentru canat glisant, adecvat inclusiv pentru utilizarea în exterior



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Forță de capăt Perlan 140 (inclusiv KS)	Piese metalice din oțel inoxidabil	119362

SET PERLAN SOFTSTOP, VERSIUNE SCURTĂ, CU AMORTIZARE UNILATERALĂ, GREUTATE DE PÂNĂ LA 80 KG

Amortizare unilaterală Perlan SoftStop pentru greutatea ale canatului de până la 80 kg și lățimi ale canatului de la 575 până la 900 mm




Denumire	Descriere	Nr. ident.	Lățimea canatului (min.)	Lățime canat (max.)
SET KURZ 1-SEITIG Perlan SoftStop (128876)	În set sunt incluse: 2 x cărucioare cu role și unitate de amortizare unilaterală, 2 x opritor de capăt, 1 x declanșator cu șurub de prindere, 2 X placă de suspendare standard	128876	575 mm	900 mm

Set Perlan 140 pentru canaturi din sticlă



CORNIER DE PERETE ACOPERIT PERLAN

Cornier de fixare în perete pentru montajul ascuns pe perete al șinelor de rulare



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 37 mm	130463	Oțel inoxidabil, similar
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 37 mm	130415	EV1
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 37 mm	130417	EV1
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 37 mm	130418	EV1
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 37 mm	130419	EV1
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 37 mm	130465	Oțel inoxidabil, similar
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 37 mm	130466	Oțel inoxidabil, similar
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 37 mm	130464	Oțel inoxidabil, similar
Cornier de perete acoperit Perlan	utilizare pentru grosime a canatului de până la 37 mm	130414	EV1

PROFIL DE RULARE PERLAN 140

Șină de rulare pentru sistem de feronerie glisantă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142518	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128660	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	128662	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135061	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135048	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135050	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135049	Oțel inoxidabil, similar
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135047	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	142519	EV1
Profil de rulare Perlan 140	cu orificii înecate (pregătit pentru Perlan SoftStop)	135046	EV1