

Fișa cu datele produsului

WRB-5 *



Placă cu circuite imprimate de recepție radio pentru mecanisme de acționare pentru uși batante ECTurn, ECTurn Inside și Powerturn

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru cuplare la unitatea de comandă GEZE Powerturn, GEZE ECTurn și ECTurn Inside
- Compatibilă cu emițătorul portabil cu unde radio WTH și cu modulul de emisie radio WTM
- Utilizabil cu până la 12 emițătoare radio WTH și/sau WTM

**CARACTERISTICI**

- Comunicare codificată prin intermediul codului Rolling cu până la 74 de trilioane de combinații de coduri
- Învățare individuală și sigură, pentru a exclude comanda neautorizată
- Canal 1 pentru comanda standard și, la apăsare lungă a butonului, schimbare de la regimul actual de funcționare la deschidere permanentă și înapoi
- Canal 2 pentru buton/senzor de mână cu funcția „activare autorizată”

DATE TEHNICE

Nume comercial	WRB-5 *
Dimensiuni	44 x 27 x 10 mm
Curent de funcționare	7 mA
Tip de montaj	cuplabil la unitățile de comandă DCU
Capacitate de reglare	prin apăsarea butonului
Frecvență de emisie	433.93 Mhz
Temperatură de funcționare	-15 - 50 °C
Umiditate a aerului	0-95 % relativ, fără condens

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Tensiune de funcționare	Tip de montaj
Placă de recepție radio WRB-5 *	pentru Powerturn, ECTurn și ECTurn Inside	135170	44 x 27 x 10 mm	5 V DC	cuplabil la unitățile de comandă DCU

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.