

# Fișa cu datele produsului **TS 5000 L-ISM VPK \***



Sistem de închidere cu șină de glisare pe partea balamalelor pentru uși cu două canaturi, cu funcție antipanică și reglarea succesiunii de închidere

## DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante cu două canaturi cu funcție antipanică
- Posibilitatea de compartimentare simetrică și asimetrică a ușii
- Uși oscilante cu o distanță dintre balamale de până la 2800 mm și lățime a canatului de până la 1400 mm, pentru greutate a ușii de până la 180 kg
- Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor



## CARACTERISTICI

- Ambalaj complet cu două amortizoare de ușă TS 5000 L și TS 5000 L-IS cu șină de glisare ISM
- Forță de închidere reglabilă fără trepte (cu selectare liberă) a EN2-6
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Funcție antipanică la ambele canaturi ale ușii, până la o dimensiune x de 110 mm
- Reglarea succesiunii la închidere menține canatul activ în poziție de așteptare până când canatul pasiv este închis
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Afișaj optic al forței de închidere, pentru controlul ușor al setării
- Toate funcțiile se pot regla din față

## DATE TEHNICE

|  |  |
|--|--|
| Nume comercial   | TS 5000 L-ISM VPK *                                |
| Fără bariere conform DIN 18040, până la o lățime (max.) a canatului, în mm | 1100 mm  |
| Lățime canat (max.)  | 1400 mm  |
| Tip de montaj  | Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor |
| Unghi de deschidere (max.)   | 130 °  |
| Distanță minimă dintre balamale  | 1300 mm  |
| Lățime minimă a canatului pasiv  | 380 mm   |
| Compatibilitate uși rezistente la foc                                      | Da   |
| Forță de închidere reglabilă   | Da, continuu                                       |
| Viteză de închidere reglabilă  | Da   |
| Forță de capăt reglabilă   | Da, prin intermediul supapei                       |
| Amortizarea deschiderii integrată  | Da, reglabilă hidraulic                            |
| Poziție de modificare a forței de închidere                                | Față   |
| Afișaj optic al forței de închidere  | Da   |
| Înterupător în caz de fum integrat   | Nu   |
| Reglarea succesiunii de închidere integrată                                | Da   |

**CONSTĂ IN****ȘINĂ DE GLISARE ISM BG VPK TS 5000 COMPLET CB FLEX \***

Sistem de închidere cu șină de glisare pe partea balamalelor pentru uși cu două canaturi, cu funcție antipanică și reglarea succesiunii de închidere



| Denumire            | Descriere  | Nr. ident. | Culoare      | Dime nsiuni | Lățime canat (max.) |
|---------------------|--|------------|--------------|-------------|---------------------|
| TS 5000 L-ISM VPK * | Soluție pentru utilizare uzuală pe ușile antipanică, formată din 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x șină de glisare ISM BG, continuă, cu sistem mecanic de declanșare integrat și pârghii | 182650     | alb RAL 9016 |             | 1400 mm             |
| TS 5000 L-ISM VPK * | Soluție pentru utilizare uzuală pe ușile antipanică, formată din 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x șină de glisare ISM BG, continuă, cu sistem mecanic de declanșare integrat și pârghii | 182642     | argintiu     |             | 1400 mm             |
| TS 5000 L-ISM VPK * | Soluție pentru utilizare uzuală pe ușile antipanică, formată din 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS, 1 x CB flex, 1 x șină de glisare ISM BG, continuă, cu sistem mecanic de declanșare integrat și pârghii | 182643     | conform RAL  |             | 1400 mm             |

**AMORTIZOR TS 5000 L-IS \***

Corp de bază pentru amortizor aplicat cu șină de glisare EN 2-6 cu reglarea succesiunii la închidere

**ACCESORII****CB FLEX**

Clapetă de antrenare pentru o închidere sigură a ușilor rezistente la foc cu două canaturi



| Denumire       | Descriere  | Nr. ident. | Culoare      |
|----------------|--|------------|--------------|
| GEZE CB flex * | pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare | 182652     | alb RAL 9016 |
| GEZE CB flex   | pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare | 153602     | argintiu     |
| GEZE CB flex   | pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare | 153728     | conform RAL  |

**UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ**

Pentru șina de glisare ISM



| Denumire                               | Descriere  | Nr. ident. |
|--|--|------------|
| Unitate de blocare în poziție mecanică | pentru șina de glisare ISM / șina de glisare ISM partea opusă balamalelor, cu forță reglabilă de menținere în poziție, se poate depăși | 118437     |

**LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII**

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



| Denumire                         | Descriere  | Nr. ident. |
|----------------------------------|--|------------|
| Limitare flexibilă a deschiderii | pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer | 145311     |

**MATERIAL DE MONTAJ****PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE BG \***

pentru șina de glisare ISM / E-ISM BG VPK



| Denumire                             | Descriere                                 | Nr. ident. | Culoare     |
|--------------------------------------|---|------------|-------------|
| Placă de montaj șină de glisare BG * | pentru șina de glisare ISM / E-ISM BG VPK | 139760     | conform RAL |
| Placă de montaj șină de glisare BG * | pentru șina de glisare ISM / E-ISM BG VPK | 139757     | argintiu    |

**PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ**

Pentru TS 5000 și TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



| Denumire                         | Descriere  | Nr. ident. | Culoare                  |
|----------------------------------|--|------------|--------------------------|
| Placă de montaj amortizor de ușă | pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1 | 068627     | alb RAL 9016             |
| Placă de montaj amortizor de ușă | pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1 | 057956     | Zincat                   |
| Placă de montaj amortizor de ușă | pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1 | 029176     | conform RAL              |
| Placă de montaj amortizor de ușă | pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1 | 049185     | argintiu                 |
| Placă de montaj amortizor de ușă | pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1 | 137725     | Oțel inoxidabil, similar |
| Placă de montaj amortizor de ușă | pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1 | 052351     | bronz închis             |

**CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG \***

pentru șina de glisare ISM / E-ISM BG VPK



| Denumire                          | Descriere                                 | Nr. ident. | Culoare     |
|-----------------------------------|---|------------|-------------|
| Cornier de umplere la buiandrug * | pentru șina de glisare ISM / E-ISM BG VPK | 139763     | conform RAL |
| Cornier de umplere la buiandrug * | pentru șina de glisare ISM / E-ISM BG VPK | 139710     | argintiu    |

**PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ \***

Pentru TS 5000 și TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



| Denumire          | Descriere  | Nr. ident. |
|-------------------|--|------------|
| Placă de montaj * | pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1 | 083992     |

# TS 5000 L-ISM VPK \*



---

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.