

Fișa cu datele produsului

OL 95



Deschizător pentru luminator cu formă plată, aplicat, cu o lățime de deschidere de 220 mm

DOMENII DE UTILIZARE

- Ventilare confortabilă și zilnică a încăperilor și caselor scărilor
- Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară, cu deschidere spre interior
- La ferestrele dreptunghiulare se poate utiliza și pentru ferestre rabatabile cu balamale la partea superioară cu deschidere spre interior
- Sunt posibile forme speciale, cum ar fi ferestre oblice și ferestre triunghiulare
- Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metal ușor
- Montaj pe toc

CARACTERISTICI

- Atinge o lățime de deschidere completă de 220 mm în cazul tuturor înălțimilor de canat
- Lățimea de deschidere este reglabilă
- Necesari redus de spațiu datorită designului plan al foarfecii
- Dispozitivul de blocare a canatului integrat în foarfecă asigură o blocare sigură
- Blocatorul pentru evitarea desprinderii și maneta cu posibilitate de închidere oferă siguranță suplimentară
- Blocarea suplimentară crește siguranța și etanșeitatea
- Suspendarea feroneriei tip foarfece prin intermediul butonului de declanșare facilitează curățarea ferestrei din interior și din exterior
- Ansamblurile montate complet în prealabil facilitează montarea

DATE TEHNICE

Nume comercial	OL 95
Lungime	305 mm
Adâncime	49 mm
Înălțime	16 mm
Lățimea de deschidere (max.)	220 mm
Lățimea canatului (min.)	440 mm
Înălțimea canatului (min.)	350 mm
Greutate canat (max.)	60 kg
Cursa feroneriei	54 mm
Cursă reglabilă de deschidere (reducerea cursei)	Condiționat
Sistem de blocare a cercevelei integrat în feronerie tip foarfece	Da
Desprindere a feroneriei tip foarfece prin tastă de declanșare	Da
Cu posibilitate de zăvorâre	Da



Opritor pentru desprindere

Da

ACCESORII**SIGURANȚĂ PENTRU CAPTARE ȘI CURĂȚARE (FPS)**

Pentru deschizător pentru luminator, cu scopul asigurării suplimentare a canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Siguranță pentru captare și curățare (FPS), mărimea 1	FPS mărimea 1	030249	Zincat
Siguranță pentru captare și curățare (FPS), mărimea 3	FPS mărimea 3	030251	Zincat
Siguranță pentru captare și curățare (FPS), mărimea 2	FPS mărimea 2	030250	Zincat