

# Fișa cu datele produsului

# Amortizor Boxer 2-4 2

# V



Corp de bază pentru amortizor integrat EN 2-4 cu  
amortizarea deschiderii și valvă pentru capăt de cursă

## DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum, este necesară dovada compatibilității cu ușa
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1100 mm, pentru greutate a ușii de până la 120 kg
- Pentru grosimi ale foii de ușă începând de la 40 mm
- Montaj integrat

**CARACTERISTICI**

- Toate funcțiile se pot regla în stare montată
- Forță de închidere reglabilă fără trepte de la partea superioară
- Viteză de închidere reglabilă de sus prin intermediul valvelor
- Forță de capăt/frână de capăt de cursă reglabilă din față prin intermediul unei supape
- Amortizarea deschiderii reglabilă de sus prin intermediul valvei
- Amortizor utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și pe partea stângă
- Prelungirile axului disponibile până la 8 mm
- Efort redus la montaj, datorită numărului redus de piese și reglării rapide

**DATE TEHNICE**

Nume comercial	Amortizor Boxer 2-4 2 V
Lățime canat (max.)	1100 mm
Greutate canat (max.)	130 kg
Unghi de deschidere (max.)	120 °
Variantă de execuție identică DIN-L și DIN-R	Da
Nonconformitate	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Lungime	286 mm
Lățime	32 mm
Înălțime	45 mm
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Viteză de închidere finală reglabilă	Da
Amortizarea deschiderii integrată	Da, reglabilă hidraulic
Poziție de modificare a forței de închidere	Sus
Valvă de siguranță împotriva suprasolicitării	Da

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Prelungirea axului	Dimensiuni	Culoare
Amortizor de ușă 2 V GEZE Boxer 2-4	Mărime EN2-4 cu amortizarea deschiderii și valvă pentru capăt de cursă independentă (disponibilă și frâna de capăt de cursă, fără șină de glisare) Lățime a canatului de până la 1100 mm, grosimea foii de ușă min. 40 mm	134494	8 mm	286 x 32 x 45 mm	argintiu
Amortizor de ușă 2 V GEZE Boxer 2-4	Mărime EN2-4 cu amortizarea deschiderii și valvă pentru capăt de cursă independentă (disponibilă și frâna de capăt de cursă, fără șină de glisare) Lățime a canatului de până la 1100 mm, grosimea foii de ușă min. 40 mm	134448		286 x 32 x 45 mm	argintiu

# Amortizor Boxer 2-4 2 V



---

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Prelungirea axului	Dimensiuni	Culoare
Amortizor de ușă 2 V GEZE Boxer 2-4	Mărime EN2-4 cu amortizarea deschiderii și valvă pentru capăt de cursă independentă (disponibilă și frâna de capăt de cursă, fără șină de glisare) Lățimea a canatului de până la 1100 mm, grosimea foii de ușă min. 40 mm	134493	4 mm	286 x 32 x 45 mm	argintiu

---