

# Fișa cu datele produsului

## TS 5000 L ECline



Amortizor de ușă aplicat cu șină de ghidare pe partea balamalelor pentru uși cu un canat, fără restricții, cu lățime a canatului de până la 1250 mm și element de sprijin la deschidere

### DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1250 mm
- Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor și montaj pe toc pe partea balamalelor
- Fără restricții conform DIN 18040 până la EN5



### CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte (cu selectare liberă) la EN3-5
- Fără restricții conform DIN 18040, până la EN5 (lățime a canatului de 1250 mm)
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Element de sprijin la deschidere pentru deschidere ușoară și manevrare confortabilă
- Element de sprijin la deschidere, decuplabil în cazul ușilor cu solicitare la vânt sau diferențe de presiune
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Afișaj optic al forței de închidere, pentru controlul ușor al setării
- Toate funcțiile se pot regla din față

### DATE TEHNICE

Nume comercial	TS 5000 L ECLine
Fără bariere conform DIN 18040, până la o lățime (max.) a canatului, în mm	1250 mm
Lățime canat (max.)	1250 mm
Tip de montaj	Montaj pe toc, pe partea balamalelor, Montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor
Unghi de deschidere (max.)	180 °
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	Da, reglabilă hidraulic
Element de sprijin la deschidere integrat	Da
Poziție de modificare a forței de închidere	Față
Afișaj optic al forței de închidere	Da
Blocare în poziție	Opțional
Întrerupător în caz de fum integrat	Nu

# TS 5000 L Ecline



## CONSTĂ IN

### ȘINĂ DE GLISARE ECLINE TS 5000

Pentru amortizor TS 5000 Ecline cu element de sprijin la deschidere



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare Ecline TS 5000	pentru utilizare cu amortizor TS 5000 Ecline, cu element de sprijin la deschidere integrat, pentru o deschidere ușoară, cu pârghie	143572	argintiu	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare Ecline TS 5000	pentru utilizare cu amortizor TS 5000 Ecline, cu element de sprijin la deschidere integrat, pentru o deschidere ușoară, cu pârghie	143576	Oțel inoxidabil, similar	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare Ecline TS 5000	pentru utilizare cu amortizor TS 5000 Ecline, cu element de sprijin la deschidere integrat, pentru o deschidere ușoară, cu pârghie	143575	alb RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare Ecline TS 5000	pentru utilizare cu amortizor TS 5000 Ecline, cu element de sprijin la deschidere integrat, pentru o deschidere ușoară, cu pârghie	143577	conform RAL	452.5 x 33 x 30 mm

### ȘINĂ DE GLISARE ECLINE TS 5000 BG

Pentru amortizor TS 5000 L Ecline cu montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor și element de sprijin la deschidere



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare Ecline TS 5000 BG	pentru utilizare cu amortizor TS 5000 L Ecline cu montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor, cu element de sprijin la deschidere integrat, pentru o deschidere ușoară, cu pârghie	143579	alb RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare Ecline TS 5000 BG	pentru utilizare cu amortizor TS 5000 L Ecline cu montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor, cu element de sprijin la deschidere integrat, pentru o deschidere ușoară, cu pârghie	143578	argintiu	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare Ecline TS 5000 BG	pentru utilizare cu amortizor TS 5000 L Ecline cu montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor, cu element de sprijin la deschidere integrat, pentru o deschidere ușoară, cu pârghie	143582	conform RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare Ecline TS 5000 BG	pentru utilizare cu amortizor TS 5000 L Ecline cu montaj pe foaia de ușă pe partea opusă balamalelor, cu element de sprijin la deschidere integrat, pentru o deschidere ușoară, cu pârghie	143580	Oțel inoxidabil, similar	452.5 x 33 x 30 mm

# TS 5000 L Ecline



## ȘINĂ DE GLISARE BG TS 5000 / 3000

Șină de glisare standard cu pârghie, partea opusă balamalelor



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare BG TS 3/5000	Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	025655	argintiu	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare BG TS 3/5000	Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	025656	conform RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare BG TS 3/5000	Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	029404	alb RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Șină de glisare BG TS 3/5000	Standard, cu pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor	028732	Oțel inoxidabil, similar	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

## AMORTIZOR TS 5000 L ECLINE

Pentru amortizor cu șină de glisare EN 3-5 pentru partea opusă balamalelor și cu element de sprijin la deschidere



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni	Lățime canat (max.)
Amortizor TS 5000 L Ecline	Mărimea EN 3-5 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	143651	conform RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Amortizor TS 5000 L Ecline	Mărimea EN 3-5 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	143649	alb RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Amortizor TS 5000 L Ecline	Mărimea EN 3-5 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	143650	Tachet din oțel inoxidabil	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Amortizor TS 5000 L Ecline	Mărimea EN 3-5 cu amortizarea deschiderii (fără șină de glisare și pârghie)	143648	argintiu	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

# TS 5000 L ECLine



## ȘINĂ DE GLISARE T-STOP BG TS 3000 / 5000

Cu limitare a deschiderii și pârghie, partea opusă balamalelor



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000	cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor	102368	conform RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000	cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor	102367	Oțel inoxidabil, similar	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000	cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor	108482	alb RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Șină de glisare T-Stop BG TS 3/5000	cu limitare integrată a deschiderii și pârghie, utilizare pentru amortizor cu montaj pe foaia de ușă pe partea balamalelor sau în cazul lagărului rotativ cu montaj pe foaia de ușă și montaj pe toc pe partea balamalelor	102366	argintiu	452.5 x 33 x 30 mm

## ȘINĂ DE GLISARE BG MONTAJ PE PERETE TS 3/5000 L

Șină de glisare cu mâner, pentru montaj pe perete, pe partea opusă balamalelor



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Șină de glisare BG montaj pe perete TS 3/5000 L	Șină de glisare cu mâner, utilizare cu închizător cu montaj pe canatul ușii pe partea opusă balamalelor	189149	conform RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Șină de glisare BG montaj pe perete TS 3/5000 L	Șină de glisare cu mâner, utilizare cu închizător cu montaj pe canatul ușii pe partea opusă balamalelor	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

## ACCESORII

### UNITATE DE BLOCARE ÎN POZIȚIE MECANICĂ

Pentru șina de glisare ECLine



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Unitate de blocare în poziție mecanică	pentru șina de glisare ECLine, forță de menținere în poziție reglabilă, se poate porni și opri, se poate depăși	148820

### CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ \*

Pentru TS 5000 (L) / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	067726	alb RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	072696	Oțel inoxidabil	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	067724	argintiu	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	000756	conform RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	067725	bronz închis	298 x 55 x 67.2 mm

### CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ \*

Pentru TS 4000 / 5000, formă curbată

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, semirază, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092943	Oțel inoxidabil lustruit	337 x 51 x 72 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, semirază, se poate utiliza numai pentru montaj pe canatul ușii	092944	Oțel inoxidabil mat	337 x 51 x 72 mm

**CAPAC AMORTIZOR DE UȘĂ \***

Pentru TS 4000 / 5000, formă dreptunghiulară

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, pătrat, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	092938	Oțel inoxidabil lustruit	298 x 51 x 72 mm
Capac amortizor de ușă *	pentru TS 5000/ TS 4000, pătrat, se poate utiliza numai pentru montaj pe foaia de ușă	092939	Oțel inoxidabil mat	298 x 51 x 72 mm

**MATERIAL DE MONTAJ****PLACĂ DE MONTAJ ȘINĂ DE GLISARE BG**

Pentru șina de glisare standard / Ecline / T-Stop și EFS, partea balamalelor



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare BG	pentru șina de glisare standard / Ecline / T-Stop / EFS	124684	conform RAL
Placă de montaj șină de glisare BG	pentru șina de glisare standard / Ecline / T-Stop / EFS	124683	argintiu

**PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ**

Pentru TS 5000 și TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	068627	alb RAL 9016
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	057956	Zincat
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	029176	conform RAL
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	049185	argintiu
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	137725	Oțel inoxidabil, similar
Placă de montaj amortizor de ușă	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	052351	bronz închis

**CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG**


Pentru șina de glisare ECLine și T-Stop



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	Pentru șina de glisare ECLine și T-Stop	115006	argintiu
Cornier de umplere la buiandrug	Pentru șina de glisare ECLine și T-Stop	115007	conform RAL

**PLACĂ DE MONTAJ AMORTIZOR DE UȘĂ \***

Pentru TS 5000 și TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Placă de montaj *	pentru TS 5000/TS 4000 cu șablon de găurire conform DIN EN 1154, fișa suplimentară 1	083992

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.