

Fișa cu datele produsului

OL 360 EN *



Sistem de deschidere și blocare pentru ferestre cu deschidere spre exterior basculante, batante și cu deschidere batantă

DOMENII DE UTILIZARE

- Ventilare naturală (230 V) în zona de fațadă
- Deschiderea și blocarea ferestrelor cu deschidere spre exterior cu canaturi basculante, rabatabile și cu deschidere batantă
- Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice
- Montaj pe canat

CARACTERISTICI

- Soluție de sistem cu acționare cu tijă E 350 N și un set de console cu blocare
- Blocare mecanică pe muchia de închidere principală prin intermediul acționării cu tijă
- Lățimi mari de deschidere la cursă redusă a axului
- Este posibil exclusiv în regim de funcționare Solo

DATE TEHNICE

Nume comercial	OL 360 EN *
Necesarul de spațiu (min.)	Cadru canat: min. 33 mm, cadru de mascare: min. 45 mm
Dimensiuni admise muchie de închidere principală Solo pentru rame din lemn și din aluminiu	430 - 1200 mm
Dimensiuni admise muchie de închidere principală Solo pentru tocuri din PVC	430 - 800 mm
Înălțimi canat pentru Solo și Syncro	600 - 1600 mm
Forță de apăsare (max.)	750 N
Forță de apăsare	750 N
Forță de tracțiune	750 N
Greutate totală (max.)	30 kg/m ²
Tensiune în funcționare	230 V ± 10 %
Tensiune de funcționare	230 V
Consum de curent	0.15 A
Consum de putere	35 W
Secțiune min. a conductorului de cablu	1.5 mm ²
Numărul de conductori	3 fire
Temperatură de funcționare	-20 - 70 °C
Tip de protecție	IP65
Clasa de protecție	II
Blocare și unghi suplimentar	Da
Decuplare în poziție de capăt extinsă	Electromecanic
Decuplare în poziție de capăt retrasă	Electromecanic
Deconectare la suprasarcină	Da
Compatibil cu KNX	Nu
Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară, montaj canat cu deschidere spre EXTERIOR	Da
Fereastră cu deschidere batantă, montaj canat cu deschidere spre EXTERIOR	Da
Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară, montaj canat cu deschidere spre EXTERIOR	Da

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Nr. ident.	Culoare	Cursa	Tensiune de funcționare
OL 360 EN	088055	EV1	150 mm	230 V
OL 360 EN	088070	alb RAL 9016	300 mm	230 V
OL 360 EN	088058	alb RAL 9016	150 mm	230 V
OL 360 EN	088067	EV1	300 mm	230 V
OL 360 EN	088060	EV1	200 mm	230 V
OL 360 EN	088064	alb RAL 9016	200 mm	230 V

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.