

Fișa cu datele produsului

ECchain *



Acționare cu lanț cu console universale pentru automatizări simple în regim de ventilare

DOMENII DE UTILIZARE

- Aerisire naturală (230 V), chiar și pentru locuința particulară
- Ferestre cu cercevele basculante cu balamale la partea inferioară, cercevele rabatabile cu balamale la partea superioară și cercevele cu deschidere batantă, cu deschidere spre interior și spre exterior
- Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice
- Montaj pe toc

CARACTERISTICI

- Acționare cu lanț economică și performantă pentru aplicații de ventilare cu 230 V
- Reglare variabilă a cursei la 200 mm sau 400 mm posibilă pentru diferite cerințe de ventilare
- Suporturile și consolele universale pentru sistemele de profil uzuale de pe piață
- Montare rapidă și simplă
- Se poate utiliza variabil și pe luminatoarele mici

DATE TEHNICE

Nume comercial	ECchain *
Necesarul de spațiu pe ramă (min.)	Montaj pe toc EW: 55 mm, montaj pe toc AW: 35 mm
Necesarul de spațiu pe canat (min.)	Montaj pe toc EW: 37 mm, montaj pe toc AW: 20 mm
Viteză de deschidere ventilare	9 mm/s
Viteză de închidere (max.)	9 mm/s
Forță de apăsare (max.)	250 N
Forță de menținere în poziția închis (max.)	1800 N
Forță de tracțiune	250 N
Greutatea canatului	200 kg*
Interval de suprapunere	10 - 23 mm
Tensiune în funcționare	230 V ± 10 %
Tensiune de funcționare	230 V
Consum de curent	0.13 A
Consum de putere	30 W
Durată de pornire	30 %
Secțiune min. a conductorului de cablu	0.75 mm ²
Numărul de conductori	4 fire
Temperatură de funcționare	-5 - 60 °C
Tip de protecție	IP30
Clasa de protecție	II
Decuplare în poziție de capăt extinsă	Înterupător de capăt de cursă
Decuplare în poziție de capăt retrasă	electronic prin intermediul consumului de curent
Deconectare la suprasarcină	Da
Compatibil cu KNX	Nu
Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară, montaj toc cu deschidere spre INTERIOR	Da
Fereastră cu deschidere batantă, montaj toc cu deschidere spre INTERIOR	Da
Fereastră cu deschidere batantă, montaj toc cu deschidere spre EXTERIOR	Da
Fereastră rabatabilă cu balamale la partea superioară, montaj toc cu deschidere spre EXTERIOR	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Lungime
ECchain	inclusiv consolă, cu deschidere spre interior și exterior	148260	alb RAL 9010	409 mm
ECchain	inclusiv consolă, cu deschidere spre interior și exterior	148259	gri RAL 7035	409 mm
ECchain	inclusiv consolă, cu deschidere spre interior și exterior	148258	negru RAL 9005	409 mm

ACCESORII**FOARFECĂ DE SIGURANȚĂ NR. 35**

Pentru asigurarea canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Foarfecă de siguranță nr. 35	Ghidaj lagăr Fixpack (10 bucăți), înălțime minimă a canatului de 300 mm	014499	Zincat

FOARFECĂ DE SIGURANȚĂ NR. 60

Pentru asigurarea canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Foarfecă de siguranță nr. 60	Ghidaj lagăr Fixpack (10 bucăți), înălțime minimă a canatului de 700mm	133814	Zincat

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.