

Fișa cu datele produsului

Trusă pentru punerea în funcțiune IQ windowdrive



Pentru punerea în funcțiune și reglarea parametrilor motoarelor de acțiune a ferestrelor IQ windowdrive

DOMENII DE UTILIZARE

- Punere în funcțiune și reglarea parametrilor simple și rapide a motoarelor de acțiune a ferestrelor IQ windowdrive cu LIN-BUS
- Pentru punerea în funcțiune a mecanismelor de acțiune 24 V GEZE și pentru reglarea parametrilor acțiunilor IQ windowdrive prin intermediul ST 220

Trusă pentru punerea în funcțiune IQ windowdrive



CARACTERISTICI

- Soluție autonomă compactă într-o trusă practică
- Acumulatori integrați pentru punerea în funcțiune simplă a acționărilor, fără racord electric la fața locului
- Racord 230 V pentru încărcare și regim de funcționare permanent
- Mod de alarmă și ventilare pentru recepție mai rapidă a ferestrelor automatizate în locul de montaj
- Posibilitate de conectare pentru terminal de service ST 220 pentru reglarea parametrilor simplă a acționărilor IQ windowdrive
- Curentul de ieșire max. de 5,5 A permite punerea în funcțiune a seturilor Syncro cu mai multe acționări
- Afișarea consumului de curent

DATE TEHNICE

Nume comercial

Trusă pentru punerea în funcțiune IQ windowdrive

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tensiune de alimentare
Trusă pentru punerea în funcțiune IQ windowdrive GEZE	pentru punerea în funcțiune a motoarelor de acționare a ferestrelor 24 V și pentru reglarea parametrilor acționărilor IQ windowdrive în combinație cu ST 220	142586	argintiu	100 – 240 V AC