

# Fișa cu datele produsului

## E 212 24 V \*



Acționare liniară cu motor electric pentru automatizarea deschizătoarelor pentru luminator cu formă plată

### DOMENII DE UTILIZARE

- Automatizarea deschizătoarelor pentru luminator GEZE OL 90 N, OL 95 și OL 320
- Ventilare naturală în zona fațadei
- Cercevea basculantă cu balamale la partea inferioară, cu deschidere spre interior
- Montaj pe ferestrele din lemn, PVC sau metalice
- Montaj pe toc

**CARACTERISTICI**

- Soluție de motorizare simplă și avantajoasă din punct de vedere al costurilor pentru comanda mai multor feroneriei tip foarfecă
- Forma subțire și subtilă se integrează optim în designul fațadei.
- Lățime de deschidere reglabilă variabil și în funcție de necesitate prin intermediul lungimii de ridicare
- Decuplarea sarcinii și întrerupătorul de capăt de cursă integrat precum și cursa sunt reglabile
- Ansamblurile montate complet în prealabil facilitează montarea

**DATE TEHNICE**

Nume comercial	E 212 24 V *
Necesarul de spațiu pe ramă (min.)	Spațiul necesar trebuie determinat individual
Necesarul de spațiu pe canat (min.)	Spațiul necesar trebuie determinat individual
Forța de apăsare	1500 N
Forță de tracțiune	1500 N
Tensiune de funcționare	24 V DC
Consum de curent	1.2 A
Consum de putere	29 W
Durată de pornire	25 %
Secțiune min. a conductorului de cablu	2.5 mm <sup>2</sup>
Numărul de conductori	3 fire
Temperatură de funcționare	-20 - 60 °C
Tip de protecție	IP42
Tipul reducerii cursei	Mecanic
Decuplare în poziție de capăt extinsă	Întrerupător de capăt de cursă
Decuplare în poziție de capăt retrasă	Întrerupător de capăt de cursă
Deconectare la suprasarcină	Da
Compatibil cu KNX	Nu
Fereastră basculantă cu balamale la partea inferioară, montaj toc cu deschidere spre INTERIOR	Da

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Cursa	Tensiune de funcționare
E 212	24 V cu consum de curent 1,2 A	010915	conform RAL	70 mm	24 V DC
E 212	24 V cu consum de curent 1,2 A	015540	alb RAL 9016	70 mm	24 V DC
E 212	24 V cu consum de curent 1,2 A	010899	EV1	70 mm	24 V DC

**ACCESORII****FOARFECĂ DE SIGURANȚĂ NR. 35**

Pentru asigurarea canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Foarfecă de siguranță nr. 35	Ghidaj lagăr Fixpack (10 bucăți), înălțime minimă a canatului de 300 mm	014499	Zincat

**FOARFECĂ DE SIGURANȚĂ NR. 60**

Pentru asigurarea canaturilor basculante cu balamale la partea inferioară



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Foarfecă de siguranță nr. 60	Ghidaj lagăr Fixpack (10 bucăți), înălțime minimă a canatului de 700mm	133814	Zincat

**PIESĂ DE CUPLAJ PENTRU E 212 \***

Pentru cuplarea E 212 cu foarfeca OL 320



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Dimensiuni
Piesă de cuplaj pentru E 212 *	Pentru cuplarea E 212 cu foarfeca OL 320	008800	argintiu	40 x 22 x 22 mm

**CUPLAJ CU TIJĂ OL 90 \***

Pentru cuplarea E 212 cu foarfeca OL 90 N, OL 90 N cu deschidere spre exterior și foarfeca OL 95 și pentru conectarea a două tije



## TRUSĂ PENTRU PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE IQ WINDOWDRIVE

Pentru punerea în funcțiune și reglarea parametrilor motoarelor de acționare a ferestrelor IQ windowdrive



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tensiune de alimentare
Trusă pentru punerea în funcțiune IQ windowdrive GEZE	pentru punerea în funcțiune a motoarelor de acționare a ferestrelor 24 V și pentru reglarea parametrilor acționărilor IQ windowdrive în combinație cu ST 220	142586	argintiu	100 – 240 V AC

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.