

# Fișa cu datele produsului

## CB flex



Clapetă de antrenare pentru o închidere sigură a ușilor rezistente la foc cu două canaturi

### DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru utilizare la uși cu două canaturi și reglarea succesiunii la închidere
- Pentru aplicații antipanică
- Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm

**CARACTERISTICI**

- La deschiderea prin canatul pasiv, asigură o deschidere minimă a canatului activ și activează astfel reglarea succesiunii la închidere
- Reglare pe lungime fără trepte (cu selectare liberă), poziționată ascuns, pentru o consolă până la 210 mm
- Se poate scurta flexibil

**DATE TEHNICE**

Nume comercial

CB flex

**VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ**

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
GEZE CB flex *	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	182652	alb RAL 9016
GEZE CB flex	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	153602	argintiu
GEZE CB flex	pentru utilizarea cu toate ușile cu închidere fălțuită cu 2 canaturi Fără trepte, acoperă reglarea pe lungime pentru o lungime suplimentare a canatului de până la 210 mm, mecanism rabatabil ascuns, profil care se poate scurta la nevoie, cu material de fixare	153728	conform RAL