

# Fișa cu datele produsului

## Montaj pe perete magnet de reținere deschisă a ușii AP \*



Pentru montaj pe perete pe tencuială sau montaj în pardoseală cu accesoriu și soclu

### DOMENII DE UTILIZARE

- Utilizare pentru unghi de menținere în poziție de până la 180°, ideal pentru blocarea exactă în poziție
- Utilizare în medii dure, precum clădirile industriale
- Săli de întruniri și de sport, cu trafic mare
- Omologat pentru instalații de blocare în poziție GEZE
- Montaj pe tencuială pe perete
- Montaj în pardoseală cu accesoriu și soclu



# Montaj pe perete magnet de reținere deschisă a ușii AP \*

## CARACTERISTICI

→ Forță de menținere în poziție mare, de 490 N

## DATE TEHNICE

Nume comercial	Montaj pe perete magnet de reținere deschisă a ușii AP *
Dimensiuni	110 x 85 x 40 mm
Tip de protecție	Magnet IP65; conexiune IP20
Tip de montaj	Montaj pe tencuială, Pardoseală
Cablu de alimentare	Partea din spate
Mediu de utilizare	Spațiu interior

## VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Tip de montaj
Magnet de retenție deschisă a ușii GEZE *	Montaj pe perete pe tencuială sau montaj în pardoseală, cu soclu disponibil ca accesoriu (nu este inclus în setul de livrare)	155569	110 x 85 x 40 mm	Montaj pe tencuială, Pardoseală

## ACCESORII

### SOCU PENTRU MAGNET DE REȚINERE \*

Pentru utilizare cu montaj în pardoseală



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni
Soclu montaj în pardoseală pentru magnet de reținere GEZE *	Soclu pentru magnet de reținere pe tencuială	155574	85 x 80 x 128 mm

\* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.