

Fișa cu datele produsului

Set șină de glisare R BG

TS 5000 ECwire *



Cu blocare electrică în poziție, centrală de întrerupere în caz de fum ECwire, pârghie, detectoare de fum montate pe tavan, partea opusă balamalelor

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși cu un canat
- Instalații de blocare în poziție cu blocare integrată și senzor de fum
- Montare pe partea opusă balamalelor
- Uși oscilante dreapta și stânga



*

CARACTERISTICI

- Adaptor electric pentru tensiunea de alimentare de 230 V
- Întrerupător în caz de fum cu ghidare ulterioară a pragului de alarmă, afișajul gradului de murdărire și buton de declanșare pentru testare ascuns
- Forță de menținere în poziție reglabilă fără trepte a blocării electromecanice în poziție
- Întrerupătoare în caz de fum suplimentar, conținut în pachet
- Este posibilă o egalizare a înălțimii de +/- 2 mm

DATE TEHNICE

Nume comercial	Set șină de glisare R BG TS 5000 ECwire *
Tensiune de alimentare	230 V AC
Tensiunea de intrare	230 V CA
Frecvență tensiune de alimentare	50/60 Hz
Durată de pornire	100 %
Tip de protecție	IP20
Nonconformitate	EN 1155
Aprobări	Aprobarea generală a Inspectoratului în Construcții DIBt ca instalație de blocare în poziție
Lungime	745 mm
Lățime	55 mm
Înălțime	30 mm
Limitarea deschiderii cu echipare ulterioară	Da
Blocare în poziție	Electric
Blocare în poziție se poate depăși	Da
Interval de blocare în poziție	80°
Întrerupător în caz de fum integrat	Da
Afișajul gradului de murdărire	Da
Ghidare ulterioară a pragului de alarmă	Da
Adaptor electric integrat	Da
Corectură de înălțime posibilă	Da
Limitare flexibilă a deschiderii	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tensiune de alimentare	Dimensiuni
Set șină de glisare R BG TS 5000 ECwire *	cu blocare electrică în poziție, centrală de întrerupere în caz de fum integrată ECwire pentru cablarea simplă cu sistem cu 2 fire, inclusiv pârghie și 2 buc. Detector de fum montat pe tavan tip GC 162 (alb)	155002	conform RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

Set șină de glisare R BG TS 5000 ECwire



*

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare	Tensiune de alimentare	Dimensiuni
Set șină de glisare R BG TS 5000 ECwire	cu blocare electrică în poziție, centrală de întrerupere în caz de fum integrată ECwire pentru cablarea simplă cu sistem cu 2 fire, inclusiv pârghie și 2 buc. Detector de fum montat pe tavan tip GC 162 (alb)	155003	Oțel inoxidabil, similar	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Set șină de glisare R BG TS 5000 ECwire *	cu blocare electrică în poziție, centrală de întrerupere în caz de fum integrată ECwire pentru cablarea simplă cu sistem cu 2 fire, inclusiv pârghie și 2 buc. Detector de fum montat pe tavan tip GC 162 (alb)	155001	alb RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Set șină de glisare R BG TS 5000 ECwire *	cu blocare electrică în poziție, centrală de întrerupere în caz de fum integrată ECwire pentru cablarea simplă cu sistem cu 2 fire, inclusiv pârghie și 2 buc. Detector de fum montat pe tavan tip GC 162 (alb)	155000	argintiu	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

ACCESORII

LIMITARE FLEXIBILĂ A DESCHIDERII

Pentru șinele de glisare E și R, 1 canat și 2 canaturi



Denumire	Descriere	Nr. ident.
Limitare flexibilă a deschiderii	pentru șina de glisare pentru un canat: TS 5000 E/R/RFS (montaj pe foaia de ușă), Boxer E; 2 canaturi: toate variantele E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) și Boxer	145311

MATERIAL DE MONTAJ

PLACĂ DE MONTAJ *

Pentru șina de glisare R BG



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de montaj șină de glisare BG	Pentru șina de glisare R BG	123311	argintiu
Placă de montaj șină de glisare BG	Pentru șina de glisare R BG	123312	conform RAL

Set șină de glisare R BG TS 5000 ECwire

*



CORNIER DE UMLERE LA BUIANDRUG *

pentru șina de glisare R



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șina de glisare R	123325	conform RAL
Cornier de umplere la buiandrug	pentru șina de glisare R	123324	argintiu

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.