

Fișa cu datele produsului

FTV 320 *



Blocarea ușii de evacuare pentru ușile din căile de evacuare

DOMENII DE UTILIZARE

- Blocarea unei ușii de evacuare împotriva accesului neautorizat, conform EltVTR
- Uși cu unul sau două canaturi
- Montarea în tocul de ușă sau în foaia de ușă asigură un design subtil
- Se poate utiliza pentru numeroase alte soluții de siguranță, care se bazează pe principiul curentului de repaus

CARACTERISTICI

- Mecanismul unic cu bolț dublu garantează blocarea sigură
- Contactul de stare integrat asigură monitorizarea fiabilă a ușii
- Sistemul de monitorizare antiefracție integrat asigură protecția împotriva manipulării
- Gama vastă de contraplăci plate și accesorii oferă soluția pentru aproape orice ușă

DATE TEHNICE

Nume comercial	FTV 320 *
Lățime	15 mm
Înălțime	138 mm
Adâncime	37 mm
Tip de montaj	în rama ușii, în foaia de ușă
Temperatură de funcționare	-20 - 60 °C
Tip de protecție	IP30
Tensiune de funcționare	24 V DC
Consum de curent	100 mA
Corespunde EltVTR (Directiva privind blocările electrice ale ușilor de pe căile de evacuare)	Da
În conformitate cu EN 13637	Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni contraplacă plată	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Blocarea ușii de evacuare FTV 320 *	Contraplacă plată 22 x 220 x 3 mm, pătrată / pentru ușile cu cadru din profile / Contraplacă plată montată în prealabil / Direcția DIN: Dreapta/stânga universal / Dimensiuni FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Variantă constructivă: Curent de repaos / Tensiune de funcționare: 24 V c.c. / Preluare de curent electric, blocată: 100 mA / Rezistență la spargere: min. 5 kN / Sarcină preliminară a ghilotinei: min. 3 kN / Temperatură de funcționare: între -20 și +60 °C	158907	22 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Blocarea ușii de evacuare FTV 320 *	Contraplacă plată 24 x 200 x 3 mm, pătrată / pentru ușile cu cadru din profile / Contraplacă plată montată în prealabil / Direcția DIN: Dreapta/stânga universal / Dimensiuni FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Variantă constructivă: Curent de repaos / Tensiune de funcționare: 24 V c.c. / Preluare de curent electric, blocată: 100 mA / Rezistență la spargere: min. 5 kN / Sarcină preliminară a ghilotinei: min. 3 kN / Temperatură de funcționare: între -20 și +60 °C	158908	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni contraplastă plată	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Blocarea ușii de evacuare FTV 320 *	Contraplastă plată 20 x 200 x 3 mm, rotundă / pentru uși cu foaie de ușă plină (lemn) / Contraplastă plată montată în prealabil / Direcția DIN: Dreapta/stânga universal / Dimensiuni FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Variantă constructivă: Curent de repaos / Tensiune de funcționare: 24 V c.c. / Preluare de curent electric, blocată: 100 mA / Rezistență la spargere: min. 5 kN / Sarcină preliminară a ghilotinei: min. 3 kN / Temperatură de funcționare: între -20 și +60 °C	158906	20 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Blocarea ușii de evacuare FTV 320 *	Placă 30 x 200 x 3 mm, pătrată pentru ușile cu cadru din profile / Contraplastă plată montată în prealabil / Direcția DIN: Dreapta/stânga universal / Dimensiuni FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Variantă constructivă: Curent de repaos / Tensiune de funcționare: 24 V c.c. / Preluare de curent electric, blocată: 100 mA / Rezistență la spargere: min. 5 kN / Sarcină preliminară a ghilotinei: min. 3 kN / Temperatură de funcționare: între -20 și +60 °C	158911	30 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Blocarea ușii de evacuare FTV 320 *	Contraplastă plată cu ghidare de încuietore 35 x 200 x 3 mm, pătrat, variantă de schimb FTÖ 331 / Contraplastă plată montată în prealabil / Direcția DIN: Dreapta/stânga universal / Dimensiuni FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Variantă constructivă: Curent de repaos / Tensiune de funcționare: 24 V c.c. / Preluare de curent electric, blocată: 100 mA / Rezistență la spargere: min. 5 kN / Sarcină preliminară a ghilotinei: min. 3 kN / Temperatură de funcționare: între -20 și +60 °C	158914	35 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Blocarea ușii de evacuare FTV 320 *	Contraplastă plată unghiulară 30 x 48 x 220 x 3 mm, pătrată / Variantă de înlocuire FTÖ 331 / Contraplastă plată montată în prealabil / Direcția DIN: Dreapta/stânga universal / Dimensiuni FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Variantă constructivă: Curent de repaos / Tensiune de funcționare: 24 V c.c. / Preluare de curent electric, blocată: 100 mA / Rezistență la spargere: min. 5 kN / Sarcină preliminară a ghilotinei: min. 3 kN / Temperatură de funcționare: între -20 și +60 °C	158912	30 x 48 x 220 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Blocarea ușii de evacuare FTV 320 *	Contraplastă plată 28 x 200 x 3 mm, pătrată / pentru ușile cu cadru din profile / Contraplastă plată montată în prealabil / Direcția DIN: Dreapta/stânga universal / Dimensiuni FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Variantă constructivă: Curent de repaos / Tensiune de funcționare: 24 V c.c. / Preluare de curent electric, blocată: 100 mA / Rezistență la spargere: min. 5 kN / Sarcină preliminară a ghilotinei: min. 3 kN / Temperatură de funcționare: între -20 și +60 °C	158910	28 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC
Blocarea ușii de evacuare FTV 320 *	Contraplastă plată 24 x 200 x 3 mm, rotundă / pentru uși cu foaie plină (oțel) / Contraplastă plată montată în prealabil / Direcția DIN: Dreapta/stânga universal / Dimensiuni FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Variantă constructivă: Curent de repaos / Tensiune de funcționare: 24 V c.c. / Preluare de curent electric, blocată: 100 mA / Rezistență la spargere: min. 5 kN / Sarcină preliminară a ghilotinei: min. 3 kN / Temperatură de funcționare: între -20 și +60 °C	158909	24 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni contraplastă plată	Dimensiuni	Tensiune de funcționare
Blocarea ușii de evacuare FTV 320 *	Contraplastă plată 25 x 200 x 3 mm, pătrat, variantă de schimb FTÖ 331 / Contraplastă plată montată în prealabil / Direcția DIN: Dreapta/stânga universal / Dimensiuni FTV 320: 15 x 139 x 37 mm / Variantă constructivă: Curent de repaos / Tensiune de funcționare: 24 V c.c. / Preluare de curent electric, blocată: 100 mA / Rezistență la spargere: min. 5 kN / Sarcină preliminară a ghilotinei: min. 3 kN / Temperatură de funcționare: între -20 și +60 °C	158913	25 x 200 x 3 mm	15 x 138 x 37 mm	24 V DC

* Produsele marcate mai sus pot varia în funcție de țară în ceea ce privește forma, tipul, caracteristicile, funcția sau disponibilitatea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați persoanei dvs. de contact GEZE.