

Fișa cu datele produsului

TS 500 NV



Amortizor de pardoseală, pentru uși oscilante și uși batante bidirecțional cu un canat, cu o lățime a canatului de până la 1100 mm, cu forță de închidere reglabilă EN 1-4 și blocare opțională în poziție

DOMENII DE UTILIZARE

- Uși rezistente la foc și de protecție antifum
- Uși oscilante dreapta și stânga și uși batante bidirecțional
- Uși oscilante și uși batante bidirecțional, cu o lățime a canatului de până la 1100 mm și o greutate de 150 kg
- Montaj în pardoseală, acoperit

CARACTERISTICI

- Forță de închidere reglabilă fără trepte (cu selectare liberă) la EN1-4
- Se poate utiliza pentru ușile cu opritor pe partea dreaptă și stângă, fără inversare
- Viteza de închidere se poate adapta individual
- Forță de capăt hidraulică, care accelerează ușa cu puțin timp înaintea poziției închis
- Amortizarea integrată a deschiderii frânează ușile împinse puternic
- Toate funcțiile se pot regla de sus și în stare încorporată

DATE TEHNICE

Nume comercial	TS 500 NV
Compatibilitate uși rezistente la foc	Da
Fără bariere conform DIN 18040, până la o lățime (max.) a canatului, în mm	1100 mm
Utilizare la ușă oscilantă/batantă bidirecțional	Ușă oscilantă, Ușă batantă bidirecționale
Tip de montaj	Pardoseală
Unghi de deschidere (max.)	170 °
Lățime canat (max.)	1100 mm
Greutate canat (max.)	150 kg
Direcția DIN	stânga/dreapta
Forță de închidere reglabilă	Da, continuu
Viteză de închidere reglabilă	Da
Forță de capăt reglabilă	Da, prin intermediul supapei
Amortizarea deschiderii integrată	mecanic, fix
Poziție de modificare a forței de închidere	Sus
Menținerea deschisă a ușilor rezistente la foc	Nu

CONSTĂ IN**PLACĂ DE ACOPERIRE AMORTIZOR DE PARDOSEALĂ**

Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de acoperire amortizor de pardoseală GEZE	Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Alamă
Placă de acoperire amortizor de pardoseală GEZE	Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Oțel inoxidabil

AMORTIZOR TS 500 NV

Corp de bază pentru amortizor de pardoseală EN 1-4



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Direcția DIN	Punct de fixare max.
Amortizor GEZE TS 500 NV	Mărime EN 1-4, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă (fără placă de acoperire și accesorii)	104028	278 x 82 x 42 mm	stânga/drea pta	95 °
Amortizor GEZE TS 500 NV	Mărime EN 1-4, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă (fără placă de acoperire și accesorii)	104029	278 x 82 x 42 mm	stânga/drea pta	110 °
Amortizor GEZE TS 500 NV	Mărime EN 1-4, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă (fără placă de acoperire și accesorii)	103974	278 x 82 x 42 mm	stânga/drea pta	90 °
Amortizor GEZE TS 500 NV	Mărime EN 1-4, opțional cu blocare în poziție mecanică fixă (fără placă de acoperire și accesorii)	104030	278 x 82 x 42 mm	stânga/drea pta	125 °

AMORTIZOR TS 500 NV

Corp de bază pentru amortizor de pardoseală EN 1-4



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Dimensiuni	Direcția DIN	Blocare în poziție
Amortizor GEZE TS 500 NV	Mărime EN 1-4 (fără placă de acoperire și accesorii)	102084	278 x 82 x 42 mm	stânga/drea pta	org.mozilla.javascript.Undefined@5a0b8e63



ACCESORII

PLACĂ DE ACOPERIRE AMORTIZOR DE PARDOSEALĂ

Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3



Denumire	Descriere	Nr. ident.	Culoare
Placă de acoperire amortizor de pardoseală GEZE	Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3	103012	Alamă
Placă de acoperire amortizor de pardoseală GEZE	Pentru TS 500 NV / TS 500 N EN3	102127	Oțel inoxidabil